

Vitrine réfrigérée 3000 mm avec vitre verticale, +4°/+6°C

Codes produits :

Référence : RO30/B5-R2

Caractéristiques du produit :

Hauteur mm: 1220
Largeur (mm): 3000
Profondeur (mm): 800
Voltage V: 230/1N 50Hz
Puissance kW Electrique: 0,69
Plage de température (°C): +4°C/+6°C
Poids kg: 333
Type de froid: Statique
Groupe froid tropicalisé +43°C: Non
Type de vitre: Droite
Durée de garantie: Constructeur 1 an Pièces
Texte CGV Equipement électrique monophasé: Oui



Vitrine réfrigérée de 3000 mm à vitre verticale (+4°/+6°C), pour présenter des plats préparés tout en les maintenant au froid, en restauration commerciale.

Points forts :

- 3000 mm x 800 mm x 1220 mm.
- Vitre de type droite.

Une vitrine réfrigérée 3000 mm avec vitre verticale

La vitrine réfrigérée 3000 mm avec vitre verticale est un comptoir de présentation fabriqué par Diamond Silver, destiné à la restauration commerciale pour maintenir des plats préparés au froid tout en les exposant à la vente.

L'appareil affiche 3000 mm de largeur, 800 mm de profondeur et 1220 mm de hauteur, pour un poids de 333 kg. Il intègre une réserve réfrigérée sous le plan d'exposition.

Dimensions de la vitrine réfrigérée 3000 mm

Avec 3000 mm de largeur, 800 mm de profondeur et 1220 mm de hauteur, ce comptoir convient à une exposition de longueur pour service continu. Son poids de 333 kg nécessite un sol stable et un accès dégagé pour la mise en place.

Alimentation électrique et puissance

La vitrine fonctionne sous une alimentation 230/1N 50Hz, avec une puissance électrique de 0,69 kW.

Froid statique et plage de température

Le type de froid est statique, avec deux évaporateurs traités contre les acides alimentaires, pour une plage de température

comprise entre +4°C et +6°C. Le dégivrage est automatique.

Construction et équipement

La structure extérieure est réalisée en tôle plastifiée avec des joues en ABS, tandis que le plan de travail est en acier inoxydable AISI 304. La vitre frontale droite à 90° est en verre trempé, complétée par une vitre intermédiaire. L'éclairage de l'exposition, de type LED, est positionné sous la vitre supérieure. Un panneau de commande regroupe le régulateur électronique à affichage digital, l'interrupteur d'éclairage et un thermomètre analogique. Le gaz réfrigérant utilisé est le R290.

- Plage de température +4°C/+6°C, froid statique
- Dimensions 3000 x 800 x 1220 mm, poids 333 kg
- Plan de travail en acier inoxydable AISI 304
- Vitre frontale droite en verre trempé, éclairage LED
- Réserve réfrigérée intégrée
- Dégivrage automatique, gaz réfrigérant R290
- Groupe compresseur incorporé, classe climatique 3 (+25°C, humidité relative 60%) ; portillons en plexiglass non inclus

Questions fréquentesQuelle est la plage de température de cette vitrine ?

La plage de température se situe entre +4°C et +6°C, avec un système de froid statique.

Quelles sont les dimensions de la vitrine ?

Elle mesure 3000 mm de largeur, 800 mm de profondeur et 1220 mm de hauteur, pour un poids de 333 kg.

La vitrine dispose-t-elle d'une réserve ?

Oui, elle intègre une réserve réfrigérée sous le plan d'exposition.

En quel matériau est réalisé le plan de travail ?

Le plan de travail est en acier inoxydable AISI 304.

Quel type de vitre équipe ce comptoir ?

La vitre frontale est droite, à 90°, en verre trempé.

Sous quelle alimentation électrique fonctionne la vitrine ?

Elle fonctionne sous une alimentation 230/1N 50Hz pour une puissance de 0,69 kW.

Quel gaz réfrigérant est utilisé ?

La vitrine utilise le gaz réfrigérant R290.

Le dégivrage est-il automatique ?

Oui, le dégivrage de cette vitrine est automatique.