Friteuse électrique, capacité 1x 10 litres



Codes produits :

Référence : VS7040FRE10

Caractéristiques du produit :

Intrastat: 84198180
Hauteur mm: 870
Largeur (mm): 400
Profondeur (mm): 730
Voltage V: 380 - 415
Fréquence Hz: 50-60 Hz
Phase: 3F+N
Puissance kW Electrique: 9
Taille & Capacité: 10 litres
Capacité brut: 10 litres
Alimentation: Electrique
Poids kg: 43,50
Implantation: Sur meuble ou sur socle
Alimentation 2: Triphasé 400V
Intégrable dans une ligne de cuisson: Profondeur 700mm
Litrage d'huile par cuve: 10L
Nombre de bacs: 1
Durée de garantie: Constructeur 1 an Pièces
Capacite brut (L): 10
Texte CGV Equipement électrique triphasé: Oui
Origine: IT
Type de transport: Palette

Cette friteuse électrique Virtus, 1 cuve de 10 litres, intégrable dans une ligne de cuisson profondeur 700 mm. Elle s'utilise en restauration pour la friture d'aliments (frites, beignets, poissons panés, etc.) en grande quantité. Cuve en acier inoxydable AISI, puissance 9 kW.

Points forts :

- **Thermostat de régulation à bulbe extrêmement précis**
- **Thermostat double sécurité, coupure en cas de surchauffe ou d'insuffisance d'huile**
- **Robinet de vidange haute sécurité, pour un entretien simple et rapide**
- **Paniers équipés de poignées thermorésistantes**

Cette friteuse électrique Virtus, 1 cuve de 10 litres, intégrable dans une ligne de cuisson profondeur 700 mm. Elle s'utilise en restauration pour la friture d'aliments (frites, beignets, poissons panés, etc.) en grande quantité. Cuve en acier inoxydable AISI, puissance 9 kW.

Friteuse électrique professionnelle

Panneaux latéraux, fond et dos en acier inoxydable. Plateau en acier inoxydable AISI 304, épaisseur 15/10. Cuve emboutie en acier inoxydable AISI 304, avec vanne de vidange d'huile installée dans l'armoire inférieure et zone froide pour la collecte des particules alimentaires. Éléments chauffants en acier inoxydable, situés à l'intérieur de la cuve, pivotants pour un nettoyage facile.

Sécurité et confort d'utilisation

Contrôle de la température par thermostat mécanique, réglage jusqu'à 190°C. Thermostat de sécurité à réarmement manuel. Témoin lumineux sur le panneau de commande, indiquant la mise en route de la chauffe. Boutons étanches, conçus pour éviter la propagation de l'eau dans le panneau de commande.

Capacité et alimentation

1 cuve de 10 litres, puissance 9 kW, triphasé 400V (3F+N), sous 380-415V. Livrée avec panier et robinet de vidange d'huile.

Caractéristiques

Implantation sur meuble ou sur socle. Dimensions L x P x H 400 x 730 x 870 mm, poids 43,5 kg.

- **Thermostat de régulation à bulbe extrêmement précis**
- **Thermostat double sécurité, coupure en cas de surchauffe ou d'insuffisance d'huile**
- **Robinet de vidange haute sécurité, pour un entretien simple et rapide**
- **Paniers équipés de poignées thermorésistantes**
- **Panneaux latéraux, fond et dos en acier inoxydable**
- **Plateau en acier inoxydable AISI 304, épaisseur 15/10**
- **Cuve emboutie en acier inoxydable AISI 304, vanne de vidange et zone froide**
- **Éléments chauffants pivotants, pour un nettoyage facile de la cuve**
- **Thermostat mécanique réglable jusqu'à 190°C, sécurité à réarmement manuel**
- **1 cuve de 10 litres**
- **Puissance : 9 kW, triphasé 400V, sous 380-415V**
- **Implantation sur meuble ou sur socle**
- **Dimensions : L x P x H 400 x 730 x 870 mm**
- **Poids : 43,5 kg**
- **Livrée avec panier et robinet de vidange d'huile**

Questions fréquentesQuelle est la capacité de cette friteuse ?

Elle dispose d'une cuve de 10 litres.

Quelle est la puissance de cette friteuse ?

Elle est de 9 kW, en triphasé 400V.

Cette friteuse est-elle livrée avec un panier ?

Oui, avec un panier et un robinet de vidange d'huile.

Comment se nettoie la cuve de cette friteuse ?

Les éléments chauffants pivotent pour faciliter le nettoyage.