

Vitrine congélation noire verticale ventilée avec 5 étagères, -20°/-5°C



Codes produits :

Référence : SNE/GB-B7-R2

Caractéristiques du produit :

Classe énergétique: B
Hauteur mm: 1850
Largeur (mm): 600
Profondeur (mm): 630
Voltage V: 230/1N 50-60Hz
Puissance kW Electrique: 0,8
Plage de température (°C): -20°/-5°C
Poids kg: 198
Type de froid: Ventilé
Groupe froid tropicalisé +43°C: Non
Type de vitre: Droite
Durée de garantie: Constructeur 1 an Pièces

Vitrine de congélation verticale ventilée noire, 5 étagères (-20°/-5°C), pour présenter viennoiseries, pâtisseries et desserts chez traiteurs et pâtisseries, en respectant la chaîne du froid jusqu'à la vente — une exigence tout aussi essentielle en boulangerie.

Points forts :

- 600 mm x 630 mm x 1850 mm.
- Vitre de type droite.

Une vitrine congélation noire verticale ventilée avec 5 étagères

La vitrine congélation noire verticale ventilée avec 5 étagères est un modèle signé Diamond Silver, conçu pour la conservation en froid négatif de produits destinés aux traiteurs et pâtisseries. Sa structure verticale et ses parois vitrées permettent une présentation visible de viennoiseries, pâtisseries et desserts surgelés.

Cette vitrine affiche une largeur de 600 mm, une profondeur de 630 mm et une hauteur de 1850 mm, pour un poids de 198 kg. Elle est équipée de 5 niveaux de grilles de présentation de 510 x 510 mm.

Dimensions de la vitrine congélation noire verticale

Avec 600 mm de largeur, 630 mm de profondeur et 1850 mm de hauteur, cette vitrine s'intègre dans un espace de vente ou un laboratoire de pâtisserie sans occuper une emprise au sol excessive. Son poids de 198 kg suppose un sol stable et un accès suffisant lors de la livraison.

Alimentation électrique et puissance

L'appareil fonctionne sous une alimentation 230/1N 50-60Hz et affiche une puissance électrique de 0,8 kW. Il relève de la classe énergétique B.

Froid ventilé et plage de température négative

Le système de froid ventilé maintient une plage de température comprise entre -20°C et -5°C, grâce à un évaporateur placé en partie supérieure de la vitrine. Le dégivrage est automatique.

Construction et équipement intérieur

La vitrine est composée de parois à triple vitrage, assurant l'isolation thermique de l'enceinte. La porte se ferme par système magnétique et un éclairage interne de type LED assure la visibilité des produits exposés sur les 5 niveaux de grilles. Le régulateur électronique permet le pilotage de la température. Le gaz réfrigérant utilisé est le R290. L'appareil repose sur 4 roues doubles facilitant son déplacement.

- Classe énergétique B
- Plage de température -20°C/-5°C, froid ventilé
- 5 niveaux de grilles de présentation (510 x 510 mm)
- Parois à triple vitrage et porte à fermeture magnétique
- Dégivrage automatique et régulateur électronique
- Montée sur 4 roues doubles, gaz réfrigérant R290
- Groupe compresseur incorporé tropicalisé

Questions fréquentesQuelle est la plage de température de cette vitrine congélation ?

La plage de température se situe entre -20°C et -5°C, avec un système de froid ventilé.

Quelles sont les dimensions de la vitrine ?

Elle mesure 600 mm de largeur, 630 mm de profondeur et 1850 mm de hauteur, pour un poids de 198 kg.

Combien d'étagères comporte cette vitrine ?

Elle est équipée de 5 niveaux de grilles de présentation de 510 x 510 mm chacun.

Quelle est la classe énergétique de cet appareil ?

Cette vitrine relève de la classe énergétique B.

Sous quelle alimentation électrique fonctionne la vitrine ?

Elle fonctionne sous une alimentation 230/1N 50-60Hz pour une puissance de 0,8 kW.

Quel gaz réfrigérant est utilisé ?

La vitrine utilise le gaz réfrigérant R290.

Comment se ferme la porte de la vitrine ?

La porte se ferme par un système magnétique.

La vitrine est-elle mobile ?

Elle est montée sur 4 roues doubles, ce qui facilite son déplacement.