

Vitrine réfrigérée noire verticale avec 5 étagères en verre rotatives, +2°/+10°C



Codes produits :

Référence : SNE/RN-B7-R2

Caractéristiques du produit :

Classe énergétique: C
Hauteur mm: 1850
Largeur (mm): 600
Profondeur (mm): 630
Voltage V: 230/1N 50-60Hz
Puissance kW Electrique: 0,43
Plage de température (°C): +2°C/+10°C
Poids kg: 145
Type de froid: Statique
Groupe froid tropicalisé +43°C: Non
Type de vitre: Droite
Durée de garantie: Constructeur 1 an Pièces

Vitrine réfrigérée verticale noire, 5 étagères en verre rotatives (2°/+10°C), pour présenter viennoiseries, pâtisseries et desserts chez traiteurs et pâtisseries, en respectant la chaîne du froid jusqu'à la vente — une exigence tout aussi essentielle en boulangerie.

Points forts :

- 600 mm x 630 mm x 1850 mm.
- Vitre de type droite.

Une vitrine réfrigérée noire verticale avec 5 étagères en verre rotatives

La vitrine réfrigérée noire verticale avec 5 étagères en verre rotatives est fabriquée par Diamond Silver et destinée à la présentation de viennoiseries, pâtisseries et desserts chez les traiteurs et pâtisseries. Son froid positif et ses plateaux tournants facilitent la mise en avant des produits sur 360°.

L'appareil mesure 600 mm de largeur, 630 mm de profondeur et 1850 mm de hauteur, pour un poids de 145 kg. Il est équipé de 5 plateaux tournants de 470 mm de diamètre.

Dimensions de la vitrine réfrigérée verticale

Cette vitrine occupe un encombrement de 600 mm de largeur sur 630 mm de profondeur, pour une hauteur de 1850 mm. Son poids de 145 kg est inférieur à celui des versions à grilles fixes de dimensions comparables.

Alimentation électrique et puissance

Elle fonctionne sous une alimentation 230/1N 50-60Hz, avec une puissance électrique de 0,43 kW, et relève de la classe énergétique C.

Froid statique et plage de température positive

Le type de froid est statique et la plage de température se situe entre +2°C et +10°C, adaptée à la conservation de produits frais sucrés.

Construction et équipement intérieur

Les 5 plateaux tournants sur roulement à billes évitent toute torsion lors de la rotation et s'arrêtent automatiquement à l'ouverture de la porte. La vitrine est dotée de parois à triple vitrage, d'un éclairage interne LED, d'un dégivrage automatique, d'un régulateur électronique et d'une porte à fermeture magnétique. Elle est montée sur 4 roues doubles et fonctionne au gaz réfrigérant R290.

- Classe énergétique C, froid statique
- Plage de température +2°C/+10°C
- 5 plateaux tournants Ø 470 mm avec verre miroir
- Arrêt automatique du carrousel à l'ouverture de la porte
- Parois à triple vitrage et porte à fermeture magnétique
- Montée sur 4 roues doubles, gaz réfrigérant R290
- Évaporateur ventilé placé en partie supérieure, groupe compresseur incorporé tropicalisé

Questions fréquentesQuelle est la plage de température de cette vitrine réfrigérée ?

La plage de température se situe entre +2°C et +10°C, avec un système de froid statique.

Quelles sont les dimensions de la vitrine ?

Elle mesure 600 mm de largeur, 630 mm de profondeur et 1850 mm de hauteur, pour un poids de 145 kg.

Combien de plateaux tournants comporte la vitrine ?

Elle est équipée de 5 plateaux tournants de 470 mm de diamètre, avec verre miroir.

Le carrousel s'arrête-t-il automatiquement ?

Oui, le carrousel s'arrête automatiquement à l'ouverture de la porte.

Quelle est la classe énergétique de cet appareil ?

Cette vitrine relève de la classe énergétique C.

Sous quelle alimentation électrique fonctionne la vitrine ?

Elle fonctionne sous une alimentation 230/1N 50-60Hz pour une puissance de 0,43 kW.

Quel gaz réfrigérant est utilisé ?

La vitrine utilise le gaz réfrigérant R290.

La vitrine est-elle mobile ?

Elle est montée sur 4 roues doubles, ce qui facilite son déplacement.