Chauffe-plats, 10 plaques



Codes produits :

Référence : SP10/R

Caractéristiques du produit :

Hauteur mm: 475
Largeur (mm): 400
Profondeur (mm): 215
Voltage V: 230/1N 50-60Hz
Puissance kW Electrique: 1,3
Poids kg: 25
Durée de garantie: Constructeur 1 an Pièces

Chauffe-plats professionnel, 10 plaques. Il s'utilise en restauration, en collectivité, en hôtellerie ou en traiteur, pour maintenir les assiettes à bonne température avant le service, en complément d'un poste chaud ou d'une ligne de self.

Points forts :

- **10 plaques, surface utile par plaque 270x150 mm**
- **Châssis en acier inoxydable**
- **Chauffage par résistances blindées en acier inox traitées incoloy**
- **Thermostat réglable de 0 à 90 °C**

Chauffe-plats professionnel, 10 plaques. Il s'utilise en restauration, en collectivité, en hôtellerie ou en traiteur, pour maintenir les assiettes à bonne température avant le service, en complément d'un poste chaud ou d'une ligne de self.

Un chauffe-plats à 10 emplacements

Ce chauffe-plats compte 10 plaques, chacune offrant une surface utile de 270 x 150 mm, pour maintenir les plats à température avant le service.

Accumulation de chaleur

Les plaques sont réalisées dans un alliage spécial qui garantit une capacité d'accumulation de chaleur optimale : 15 minutes de préchauffage suffisent pour 45 minutes de maintien en température.

Régulation

Le chauffage est assuré par des résistances blindées en acier inox traitées "incoloy", avec régulation par thermostat de 0 à 90 °C.

Ergonomie et construction

Le châssis est réalisé en acier inoxydable, et l'appareil dispose de poignées athermiques pour une manipulation sans risque de brûlure.

Caractéristiques techniques

L'appareil mesure 400(L) x 215(P) x 475(H) mm, pour un poids de 25 kg. Il fonctionne en 230V/1N 50-60Hz, pour une puissance électrique de 1,3 kW.

- **Dimensions : 400(L) x 215(P) x 475(H) mm, poids 25 kg**
- **Puissance électrique : 1,3 kW, alimentation 230V/1N 50-60Hz**
- **10 plaques, surface utile par plaque 270x150 mm**
- **Châssis en acier inoxydable, poignées athermiques**
- **Chauffage par résistances blindées inox traitées incoloy**
- **Thermostat réglable de 0 à 90 °C**
- **15 min de préchauffage pour 45 min de maintien en température**

Questions fréquentesCombien de plaques comporte ce chauffe-plats ?

10 plaques, chacune d'une surface utile de 270 x 150 mm.

Combien de temps faut-il pour le préchauffer ?

15 minutes de préchauffage suffisent pour 45 minutes de maintien en température.

Quelle est la plage de température ?

Le thermostat se règle de 0 à 90 °C.

Les poignées sont-elles sécurisées ?

Oui, les poignées sont athermiques, pour une manipulation sans risque de brûlure.

Quelle est sa puissance électrique ?

1,3 kW, sous 230V/1N 50-60Hz.