Friteuse gaz, capacité 1x 13 litres, profondeur 700 mm



Codes produits :

Référence : VS7040FRGS13

Caractéristiques du produit :

Intrastat: 84198180
Hauteur mm: 870
Largeur (mm): 400
Profondeur (mm): 730
Puissance kW Gaz: 12
Taille & Capacité: 13 litres - charge max. de pommes de terre 2 kg
Rendement: max. potato 24-25 kg/h
Capacité brut: 13 litres - Max. 2 kg
Alimentation: Gaz
Poids kg: 51
Alimentation 2: Gaz de ville
Intégrable dans une ligne de cuisson: Profondeur 700mm
Litrage d'huile par cuve: 13L
Nombre de bacs: 1
Durée de garantie: Constructeur 1 an Pièces
Capacite brut (L): 13
Texte CGV Alimentation GAZ: Oui
Origine: IT
Entrée d'eau: 1/2"
Type de transport: Palette
Type de connection Gaz (inch): 1/2"

Cette friteuse gaz Virtus, 1 cuve de 13 litres, intégrable dans une ligne de cuisson profondeur 700 mm. Elle s'utilise en restauration pour la friture d'aliments (frites, beignets, poissons panés, etc.) en grande quantité. Charge maximale de 2 kg de pommes de terre par cuve, pour un rendement de 24-25 kg/h.

Points forts :

- **Thermostat de régulation à bulbe extrêmement précis**
- **Thermostat double sécurité, coupure en cas de surchauffe ou d'insuffisance d'huile**
- **Robinet de vidange haute sécurité, pour un entretien simple et rapide**
- **Paniers équipés de poignées thermorésistantes**

Cette friteuse gaz Virtus, 1 cuve de 13 litres, intégrable dans une ligne de cuisson profondeur 700 mm. Elle s'utilise en restauration pour la friture d'aliments (frites, beignets, poissons panés, etc.) en grande quantité. Charge maximale de 2 kg de pommes de terre par cuve, pour un rendement de 24-25 kg/h.

Friteuse gaz professionnelle

Panneaux latéraux, fond et dos en acier inoxydable. Plateau en acier inoxydable AISI 304, épaisseur 15/10. Conduit en fonte émaillée. Cuve(s) emboutie(s), avec vanne(s) de vidange installée(s) dans l'armoire inférieure et zone froide pour la collecte des particules alimentaires. Tube d'extension de vidange d'huile fourni.

Chauffe et allumage

Tuyaux de chauffage à l'intérieur de la cuve. Brûleurs à flamme horizontaux en acier inoxydable, avec brûleur pilote et allumage piézoélectrique. Alimentation en gaz par vanne thermostatique avec thermocouple, température réglable jusqu'à

190°C. Thermostat de sécurité.

Capacité et rendement

1 cuve de 13 litres, charge maximale 2 kg de pommes de terre par cuve, pour un rendement de 24-25 kg/h. Puissance gaz totale 12 kW.

Caractéristiques

Entrée d'eau 1/2". Dimensions L x P x H 400 x 730 x 870 mm, poids 51 kg. Livrée avec panier et rallonge de conduit.

- **Thermostat de régulation à bulbe extrêmement précis**
- **Thermostat double sécurité, coupure en cas de surchauffe ou d'insuffisance d'huile**
- **Robinet de vidange haute sécurité, pour un entretien simple et rapide**
- **Paniers équipés de poignées thermorésistantes**
- **Panneaux latéraux, fond et dos en acier inoxydable**
- **Plateau en acier inoxydable AISI 304, épaisseur 15/10**
- **Conduit en fonte émaillée**
- **Tube d'extension de vidange d'huile fourni**
- **Brûleurs à flamme horizontaux, avec brûleur pilote et allumage piézoélectrique**
- **Alimentation gaz par vanne thermostatique avec thermocouple, réglable jusqu'à 190°C**
- **Thermostat de sécurité**
- **1 cuve de 13 litres, charge max. 2 kg de pommes de terre par cuve**
- **Rendement : 24-25 kg/h**
- **Puissance gaz totale : 12 kW**
- **Entrée d'eau : 1/2"**
- **Dimensions : L x P x H 400 x 730 x 870 mm**
- **Poids : 51 kg**

Questions fréquentesQuel est le rendement de cette friteuse ?

Il est de 24-25 kg/h de pommes de terre.

Quelle charge maximale par cuve accepte cette friteuse ?

2 kg de pommes de terre.

Comment s'allume cette friteuse gaz ?

Par allumage piézoélectrique, avec brûleur pilote.

Combien de cuves a cette friteuse ?

Elle en a 1.