Fourneau professionnel électrique 2 plaques carrées en fonte à poser



Codes produits :

Référence : VS7040PCEQT

Caractéristiques du produit :

Intrastat: 84198180
Hauteur mm: 250
Largeur (mm): 400
Profondeur (mm): 730
Voltage V: 380 - 415
Fréquence Hz: 50-60 Hz
Phase: 3F+N
Puissance kW Electrique: 5,2
Alimentation: Electrique
Poids kg: 23,8
Alimentation 2: Triphasé 400V
Four: Non
Plaque Coupe feu: Non
Intégrable dans une ligne de cuisson: Profondeur 700mm
Nombre de bruleurs ou de plaques: 2
Forme des plaques: Carrée
Durée de garantie: Constructeur 1 an Pièces
Texte CGV Equipement électrique triphasé: Oui
Origine: IT
Type de transport: Palette

Fourneau professionnel électrique 2 plaques carrées en fonte à poser. Il s'utilise en cuisine professionnelle, de façon autonome ou intégré à une ligne de cuisson profondeur 700 mm, pour cuire, chauffer et mijoter tous types de plats sur plaque électrique en fonte. Il est équipé de 2 plaques carrées en fonte (5,2 kW), alimentation Triphasé 400V (380-415V).

Points forts :

- **Dimensions 400 x 730 x 250 mm, poids 23,8 kg**
- **Les plaques électriques haut rendement garantissent flexibilité et haute performance pour ne chauffer que la poêle ou la casserole**
- **Les plaques électriques sont montées sur un plan de travail embouti monobloc en inox avec des angles lisses et arrondis**
- **Boutons spécialement conçus pour éviter la pénétration d'eau dans le panneau de commande**
- **Construit en acier inoxydable AISI 304, épaisseur 20/10**

Fourneau professionnel électrique 2 plaques carrées en fonte à poser. Il s'utilise en cuisine professionnelle, de façon autonome ou intégré à une ligne de cuisson profondeur 700 mm, pour cuire, chauffer et mijoter tous types de plats sur plaque électrique en fonte. Il est équipé de 2 plaques carrées en fonte (5,2 kW), alimentation Triphasé 400V (380-415V).

Fourneau électrique 2 plaques carrées en fonte

2 plaques carrées en fonte, pour une puissance totale de 5,2 kW, montées sur un plan de travail embouti monobloc en inox, aux angles lisses et arrondis.

Construction et alimentation

Réalisation en acier inoxydable AISI 304, épaisseur 20/10. Alimentation Triphasé 400V (380-415V).

Dimensions et poids

Dimensions 400 x 730 x 250 mm, pour un poids de 23,8 kg.

- **2 plaques carrées en fonte, puissance totale 5,2 kW**
- **Plaques montées sur un plan de travail embouti monobloc en inox, angles lisses et arrondis**
- **Dimensions 400 x 730 x 250 mm, poids 23,8 kg**
- **Alimentation Triphasé 400V (380-415V)**
- **Construction en acier inoxydable AISI 304, épaisseur 20/10**

Questions fréquentesCombien de plaques comporte ce fourneau ?

2 plaques carrées en fonte, pour une puissance totale de 5,2 kW.

Quelle alimentation électrique est nécessaire ?

Triphasé 400V (380-415V).

Quelles sont ses dimensions ?

400 x 730 x 250 mm, pour un poids de 23,8 kg.

Ce fourneau est-il équipé d'un four ?

Non, il se pose sur un meuble ou un socle existant.

En quel matériau est-il construit ?

En acier inoxydable AISI 304, épaisseur 20/10.