

Table à pizza avec 3 portes 600x400 mm, 2 tiroirs 600x400 mm 8 bacs

Codes produits :

Référence : TP361/P9

Caractéristiques du produit :



Classe énergétique: B
Hauteur mm: 856/950(1485)
Largeur (mm): 2560
Profondeur (mm): 720(800)
Voltage V: 230/1N 50Hz
Puissance kW Electrique: 0,22
Plage de température (°C): -2°C/+8°C
Poids kg: 415
Granite: Oui
Tiroir 600x400: Oui
Type de froid: Ventilé
Nombre de portes: 3
Taille et/ou nombre de grilles: 600x400mm
Type de porte: Pleine
Version murale avec dossier: Oui
Version centrale sans dossier: Oui
Durée de garantie: Constructeur 1 an Pièces

Table frigo 3 portes 600x400, 2 tiroirs neutres (8x bacs 600x400) + tiroir ustensiles

- 1 tiroir pour ustensiles, placé au-dessus du groupe
- En dotation: 4 paires de glissières "EURONORM" par porte (bacs 600x400)
- 2 tiroirs neutres sur glissières télescopiques (capacité 4x bacs 600x400 + 4x bacs 600x400 = total 8), hauteur maximum des bacs (70mm)
- Réserve 564 litres, avec 2 évaporateurs ventilés-statiques
- 6 pieds en inox réglables
- NB: livré sans bacs 600x400 mm
- Conception monocoque
- Plan de travail en granit (Porinho blanc), épaisseur de 30mm (traité alimentaire), avec bords "bizutés", bord avant arrondi et dossier arrière et latéraux (150mm) également en granit
- Réalisation intérieure en acier inox (alimentaire) AISI 304, extérieure AISI 441 (arrière également en acier inox AISI 441)
- Fond intérieur embouti, angles et coins arrondis (sans aspérités)
- Crémaillères et glissières en "L" en acier inox
- Portes (EURONORM) avec poignée ergonomique (non saillante) et réversible (pas de nécessité de kit), fermeture assurée par joint magnétique "à pression" (remplacement aisé sans outillage), charnières avec arrêt à 100° et fermeture des portes avec rappel automatique
- Tiroirs neutres à "pâtons" pouvant s'extraire du meuble, facilitant ainsi l'entretien
- Régulateur électronique (sous boîte fermée, étanche), écran de contrôle en façade avec LED bleu
- Evaporateur(s) (surdimensionné(s)) ventilé(s) ou statique(s), positionné(s) entre les portes
- Groupe compresseur classe climatique 5 (40°C température - 40% d'humidité), incorporé dans le meuble (à droite), condenseur ventilé
- Accessibilité frontale du groupe compresseur, facilité d'inspection
- Réfrigérant R290
- Dégivrage automatique de l'évaporateur, nombre de dégivrage programmé d'usine (modifiable à souhait)
- Evaporation automatique du condensat
- Isolation en polyuréthane sans CFC (60mm)
- Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur

