Structure réfrigérée pour tapas, 8x GN 1/3



Codes produits :

Référence : TR8-TP/R6

Caractéristiques du produit :

Classe énergétique: C
Hauteur mm: 270
Largeur (mm): 1730
Profondeur (mm): 415
Voltage V: 230/1N 50Hz
Puissance kW Electrique: 0,12
Plage de température (°C): +2°C/+8°C
Poids kg: 45
Type de froid: Statique
Groupe froid tropicalisé +43°C: Non
Nombre de bacs GN: 8
Profondeur bacs GN (mm): 40mm
Format bacs GN saladette: GN 1/3
Type de vitre: Bombée
Durée de garantie: Constructeur 1 an Pièces
Type d'aliments: Tapas

Vitrine à tapas réfrigérée Diamond Silver, 8x GN 1/3, vitre bombée (+2°C/+8°C), pour la présentation et la conservation de tapas en restauration.

Points forts :

- **8 bacs au format GN 1/3 (profondeur 40 mm)**
- **1730 x 415 x 270 mm, 45 kg**
- **Vitre avant bombée en verre trempé, éclairage LED**
- **Puissance électrique de 0,12 kW, réfrigérant R600a**

Vitrine à tapas réfrigérée Diamond Silver, 8x GN 1/3

Cette vitrine à tapas réfrigérée de la marque Diamond Silver accueille 8 bacs au format GN 1/3 (profondeur 40 mm), avec vitre avant bombée en verre trempé et portillons arrière coulissants en verre.

Dimensions : 1730 mm de largeur, 415 mm de profondeur et 270 mm de hauteur, pour un poids de 45 kg.

Réfrigération

Réfrigération statique, pour une plage de température de +2°C à +8°C. Évaporateur en cuivre à serpentin sous la cuve, gaz réfrigérant R600a, vidange pour le condensat, régulation par thermostat électronique digital.

Alimentation électrique

Alimentation 230V, 1N, 50 Hz, pour une puissance électrique de 0,12 kW. Groupe incorporé de classe énergétique 4, silencieux, à condenseur ventilé.

Construction et équipement

Construction en acier inoxydable (austénitique alimentaire) avec finitions en aluminium anodisé, classe énergétique C. Éclairage LED, pieds réglables. Prévoir une décharge ou un bac de récupération du condensat.

- **Accueille 8 bacs au format GN 1/3 (profondeur 40 mm)**
- **Dimensions : 1730 x 415 x 270 mm, pour 45 kg**
- **Plage de température de +2°C à +8°C, réfrigération statique**
- **Vitre avant bombée en verre trempé, éclairage LED**
- **Puissance électrique de 0,12 kW, réfrigérant R600a**
- **Portillons arrières coulissants en verre, construction en acier inox (austénitique alimentaire), finitions en aluminium anodisé**
- **Régulation par thermostat électronique digital, pieds réglables**
- **Groupe incorporé (classe énergétique 4), silencieux, condenseur ventilé**
- **Prévoir une évacuation ou un bac de récupération du condensat à l'installation**

Questions fréquentesCombien de bacs cette vitrine accueille-t-elle ?

8 bacs au format GN 1/3 (profondeur 40 mm).

Quelle est la plage de température ?

De +2°C à +8°C, en réfrigération statique.

Quelles sont ses dimensions ?

1730 mm de largeur, 415 mm de profondeur et 270 mm de hauteur, pour 45 kg.

Quel est le gaz réfrigérant utilisé ?

Le R600a.

Quelle alimentation électrique est nécessaire ?

230V, 1N, 50 Hz, pour une puissance de 0,12 kW.