

Congélateur bahut de supermarché avec couvercle coulissant vitré, -15°/-23°C, L 1550mm

Codes produits :

Référence : VT150E/N-R2

Caractéristiques du produit :



Classe énergétique: C
Hauteur mm: 780
Largeur (mm): 1550
Profondeur (mm): 960
Voltage V: 230/1N 50Hz
Puissance kW Electrique: 0,41
Plage de température (°C): -15°/-23°C
Poids kg: 96
Type de froid: Ventilé
Groupe froid tropicalisé +43°C: Non
Durée de garantie: Constructeur 1 an Pièces
Texte CGV Equipement électrique monophasé: Oui

Congélateur bahut de supermarché à couvercle coulissant vitré (1550 mm, -15°C/-23°C), accessible sur tout son pourtour en complément des rayons muraux, pour présenter viandes, produits laitiers et desserts en îlot de libre-service.

Points forts :

- 1550 mm x 960 mm x 780 mm.

Un congélateur bahut de supermarché avec couvercle coulissant vitré

Ce congélateur bahut de supermarché à couvercle coulissant vitré, fabriqué par Diamond Silver, est conçu pour la vente en libre-service en îlot de supermarché, accessible sur tout son pourtour en complément des rayons muraux.

Il affiche 1550 mm de largeur, 960 mm de profondeur et 780 mm de hauteur, pour un poids de 96 kg. Le froid est de type ventilé, avec une plage de température comprise entre -15°C et -23°C.

Dimensions du congélateur bahut 1550 mm

Avec 1550 mm de largeur, 960 mm de profondeur et 780 mm de hauteur, ce bahut pèse 96 kg.

Alimentation électrique et puissance

L'appareil fonctionne sous une alimentation 230/1N 50Hz, pour une puissance électrique de 0,41 kW, et relève de la classe énergétique C.

Froid ventilé et plage de température négative

Le froid ventilé assure une plage de température comprise entre -15°C et -23°C, assuré par 2 unités hermétiques couplées et incorporées, avec gaz réfrigérant R290.

Construction et équipement

Les couvercles coulissants vitrés sont munis d'un encadrement chauffé limitant la formation de givre. La réalisation extérieure est en tôle galvanisée plastifiée blanche, avec une isolation de 60 mm en polyuréthane sans CFC. Le bahut comprend 2 évaporateurs en cuivre à serpentin placés dans les parois et 2 condenseurs ventilés. Le thermostat est électronique et une moulure périphérique anti-caddy protège la carrosserie.

Accessoires fournis

Il est livré de série avec 1 panier PAN/VT et 1 grille GBP/VT.

- Conçu pour la vente en libre-service en îlot
- Plage de température -15°C/-23°C, froid ventilé, gaz réfrigérant R290
- Dimensions 1550 x 960 x 780 mm, poids 96 kg
- 2 unités hermétiques couplées et incorporées
- Couvercles coulissants vitrés à encadrement chauffé
- Isolation 60 mm en polyuréthane sans CFC
- 2 évaporateurs en cuivre à serpentin, 2 condenseurs ventilés, thermostat électronique, moulure anti-caddy
- Classe énergétique C
- Livré avec 1 panier PAN/VT et 1 grille GBP/VT

Questions fréquentesQuelle est la plage de température de ce congélateur bahut ?

La plage de température se situe entre -15°C et -23°C, avec un système de froid ventilé.

Quelles sont les dimensions du bahut ?

Il mesure 1550 mm de largeur, 960 mm de profondeur et 780 mm de hauteur, pour un poids de 96 kg.

Le couvercle vitré est-il chauffé ?

Oui, l'encadrement du couvercle coulissant vitré est chauffé pour limiter la formation de givre.

Quelle est la classe énergétique de cet appareil ?

Ce congélateur bahut relève de la classe énergétique C.

Sous quelle alimentation électrique fonctionne l'appareil ?

Il fonctionne sous une alimentation 230/1N 50Hz pour une puissance de 0,41 kW.

Quel gaz réfrigérant est utilisé ?

Le bahut utilise le gaz réfrigérant R290.

Avec quels accessoires est-il livré ?

Il est livré avec 1 panier PAN/VT et 1 grille GBP/VT.

Ce bahut est-il conçu pour la vente en libre-service ?

Oui, il est conçu pour la vente en libre-service, en îlot.