

Congélateur bahut de supermarché avec couvercle coulissant vitré, -15°/-23°C, L 2500mm

Codes produits :

Référence : VT250E/N-R2



Caractéristiques du produit :

Classe énergétique: C
Hauteur mm: 780
Largeur (mm): 2500
Profondeur (mm): 960
Voltage V: 230/1N 50Hz
Puissance kW Electrique: 0,6
Plage de température (°C): -15°/-23°C
Poids kg: 142
Type de froid: Ventilé
Groupe froid tropicalisé +43°C: Non
Durée de garantie: Constructeur 1 an Pièces
Texte CGV Equipement électrique monophasé: Oui

Congélateur bahut de supermarché à couvercle coulissant vitré (2500 mm, -15°C/-23°C), accessible sur tout son pourtour en complément des rayons muraux, pour présenter viandes, produits laitiers et desserts en îlot de libre-service.

Points forts :

- 2500 mm x 960 mm x 780 mm.

Un congélateur bahut de supermarché avec couvercle coulissant vitré

Ce congélateur bahut de supermarché à couvercle coulissant vitré, fabriqué par Diamond Silver, est conçu pour la vente en libre-service en îlot de supermarché, accessible sur tout son pourtour en complément des rayons muraux. Il dispose de deux compartiments indépendants.

Il affiche 2500 mm de largeur, 960 mm de profondeur et 780 mm de hauteur, pour un poids de 142 kg, avec une classe énergétique C.

Dimensions du congélateur bahut de supermarché

Le bahut mesure 2500 mm de largeur, 960 mm de profondeur et 780 mm de hauteur, pour un poids de 142 kg.

Alimentation électrique et classe énergétique

Il est alimenté en 230/1N 50 Hz pour une puissance électrique de 0,6 kW, avec une classe énergétique C.

Froid ventilé, double compartiment et plage de température

Le froid ventilé maintient une plage de température de -15°C à -23°C, assuré par 2 unités hermétiques couplées et incorporées, avec double compartiments indépendants et gaz réfrigérant R290.

Construction et couvercles vitrés

La réalisation extérieure est en tôle galvanisée plastifiée blanche, avec une isolation de 60 mm en polyuréthane sans CFC. Les couvercles coulissants vitrés sont dotés d'un encadrement chauffé évitant le givre, et une moulure périphérique anti-caddy protège le pourtour.

Équipement de refroidissement et accessoires

Le bahut comprend 2 évaporateurs en cuivre à serpentín placés dans les parois, 2 condenseurs ventilés et un thermostat électronique. Il est livré de série avec 1 panier PAN/VT et 2 grilles GBP/VT.

- Conçu pour la vente en libre-service en îlot de supermarché
- Froid ventilé, plage -15°C/-23°C, gaz réfrigérant R290
- Double compartiments indépendants
- Classe énergétique C
- Couvercles coulissants vitrés à encadrement chauffé, moulure périphérique anti-caddy
- Isolation polyuréthane 60 mm sans CFC
- 2 évaporateurs en cuivre à serpentín, 2 condenseurs ventilés, thermostat électronique
- Livré avec 1 panier PAN/VT et 2 grilles GBP/VT

Questions fréquentesQuelle est la plage de température de ce congélateur bahut ?

Elle va de -15°C à -23°C.

Le bahut comporte-t-il plusieurs compartiments ?

Oui, il dispose de deux compartiments indépendants.

Quelle est sa classe énergétique ?

Il est classé C.

Le couvercle vitré est-il chauffé ?

Oui, l'encadrement du couvercle est chauffé pour éviter le givre.

Quelles sont ses dimensions ?

2500 mm de largeur, 960 mm de profondeur et 780 mm de hauteur.

Quel gaz réfrigérant est utilisé ?

Le gaz réfrigérant est du R290.

Avec quels accessoires est-il livré ?

Il est livré avec 1 panier PAN/VT et 2 grilles GBP/VT.

Quelle alimentation électrique nécessite-t-il ?

Il fonctionne en 230/1N 50 Hz pour une puissance de 0,6 kW.