Congélateur 500 litres en blanc pour pâtisserie, 14x 600x400 mm, -12°C/-22°C



Codes produits :

Référence : WR-50WS-N

Caractéristiques du produit :

Hauteur mm: 1970
Largeur (mm): 725
Profondeur (mm): 675
Voltage V: 230/1N 50Hz
Puissance kW Electrique: 0,4
Plage de température (°C): -12°/-22°C
Poids kg: 98
Matière: Acier laqué blanc extérieur / blanc intérieur
Groupe froid tropicalisé +43°C: Non
Litrage brut: 500L
Nombre de portes: 1
Taille et/ou nombre de grilles: 600x400mm
Taille et/ou nombre de grilles: 14x 600x400 mm
Taille et/ou nombre de grilles: 600x800
Type de porte: Pleine
Durée de garantie: Constructeur 1 an Pièces

Congélateur Diamond Diverso en Skinplate blanc, à froid statique, pour pâtisserie, d'une capacité de 500 litres (14x 600x400 mm), plage de température -12°C/-22°C. Il s'utilise en restauration et en cuisine professionnelle pour le stockage de produits surgelés, en complément d'une chambre froide ou d'un congélateur coffre.

Points forts :

- **Dimensions 725 x 675 x 1970 mm**
- **Plage de température -12°C/-22°C**
- **Isolation 60 mm en polyuréthane sans CFC, dégivrage manuel**
- **Porte réversible avec joint magnétique, pieds en inox réglables**

Congélateur Diamond Diverso, 500 litres blanc, pour pâtisserie

Ce congélateur de la marque Diamond Diverso, en Skinplate blanc à l'extérieur, à froid statique, est conçu pour la pâtisserie : il accueille 14 grilles au format 600x400 mm, espacées de 65 ou 38 mm. Il s'utilise en restauration et en cuisine professionnelle pour le stockage de produits surgelés, en complément d'une chambre froide ou d'un congélateur coffre.

Dimensions et poids

Ses dimensions sont de 725 mm de largeur, 675 mm de profondeur et 1970 mm de hauteur.

Froid et équipement

Le congélateur maintient une plage de température de -12°C à -22°C, avec un gaz réfrigérant R290 et un dégivrage manuel. Sa structure monobloc est isolée par 60 mm de polyuréthane sans CFC, avec un intérieur en ABS moulé ; le fond intérieur embouti, avec bouchon de drain et angles/coins arrondis, facilite le gros entretien. La porte réversible est équipée d'une poignée intégrée, d'un joint magnétique et de charnières à rappel automatique (blocage à 90°), avec un micro-interrupteur qui arrête le ventilateur de l'évaporateur à l'ouverture. Le groupe compresseur, en classe climatique 4, est équipé d'un condenseur

ventilé logé sur la partie supérieure, avec un régulateur électronique programmable.

Alimentation électrique

Alimentation 230V, 1N, 50 Hz, pour une puissance électrique de 0,4 kW.

- **Capacité de 500 litres, 14 grilles au format 600x400 mm**
- **Grilles espacées de 65 ou 38 mm**
- **Dimensions : 725 x 675 x 1970 mm**
- **Plage de température -12°C/-22°C, froid statique, gaz réfrigérant R290**
- **Isolation 60 mm en polyuréthane sans CFC, dégivrage manuel**
- **Porte réversible, joint magnétique, charnières à rappel automatique**
- **Pieds en inox réglables**
- **Alimentation 230V, 1N, 50 Hz, puissance 0,4 kW**
- **Fond embouti avec bouchon de drain, coins arrondis, groupe compresseur classe climatique 4, régulateur électronique programmable**

Questions fréquentesQuelle est la capacité de ce congélateur ?

500 litres, pour 14 grilles au format 600x400 mm.

Quelle est la plage de température ?

De -12°C à -22°C.

Quelles sont ses dimensions ?

725 mm de largeur, 675 mm de profondeur et 1970 mm de hauteur.

La porte est-elle réversible ?

Oui, avec joint magnétique et charnières à rappel automatique.

Quelle alimentation électrique est nécessaire ?

230V, 1N, 50 Hz, pour une puissance de 0,4 kW.

Quel type de froid et quel gaz réfrigérant utilise ce produit ?

Froid statique, gaz réfrigérant R290.

Comment s'effectue le dégivrage ?

Le dégivrage est manuel.

Quelle est l'épaisseur d'isolation de ce produit ?

60 mm.