

Chambre positive AVEC groupe -5°C/+5°C, dim 1550 x 1350 x 2150 mm (4,07 m³)



Codes produits :

Référence : WR-C1714-6P-R2

Caractéristiques du produit :

Hauteur mm: 2150
Largeur (mm): 1550
Profondeur (mm): 1350
Voltage V: 230/1N 50Hz
Puissance kW Electrique: 0,99
Plage de température (°C): -5° +5°
Poids kg: 280
Epaisseur de panneaux: 60mm
Volume en m3 la chambre froide: 4,07
Durée de garantie: Constructeur 1 an Pièces
Texte CGV Equipement électrique monophasé: Oui
Groupe froid: Avec groupe froid à chevauchement

Chambre positive (-5°C/+5°C) destinée à la conservation courte durée de denrées fraîches — viandes, produits laitiers, fruits et légumes — en cuisine professionnelle.

Points forts :

- Livrée avec son groupe de production de froid intégré, prête à fonctionner.
- 1550 mm x 1350 mm x 2150 mm.
- Volume intérieur de 4,07 m³.

Une chambre positive AVEC groupe -5°C/+5°C

Cette chambre positive de la marque Diamond Diverso est livrée avec son groupe frigorifique à chevauchement intégré. Elle mesure 1550 mm de largeur, 1350 mm de profondeur et 2150 mm de hauteur, pour un volume de 4,07 m³.

Cette chambre positive fonctionne sur une plage de température de -5°C à +5°C, pour une puissance électrique de 0,99 kW sous une alimentation 230V monophasée 50Hz. Ses panneaux de 60 mm d'épaisseur portent le poids total à 280 kg.

Dimensions et volume de cette chambre positive

Les dimensions extérieures sont de 1550 x 1350 x 2150 mm, pour un volume de 4,07 m³. La porte pivotante permet un accès pratique à l'enceinte réfrigérée.

Alimentation électrique et groupe froid à chevauchement

Le groupe frigorifique monobloc à chevauchement fonctionne en 230V monophasé 50Hz pour une puissance de 0,99 kW.

Régulation de la température positive

Sur une plage de -5°C à +5°C, la température est gérée par une régulation électronique à affichage digital. Le dégivrage automatique évapore le condensat et le circuit utilise le réfrigérant R290.

Construction et isolation des panneaux

Les panneaux de 60 mm, en acier galvanisé laqué blanc anti-griffes, sont isolés au polyuréthane haute densité (43 kg/m³) sans CFC. Le sol, en multiplex 12 mm avec résine phénolique antidérapante, tient une charge de 4000 kg/m² ; les angles arrondis (R15 mm) et la classification B-S3,d0 (UNI EN 13501-1:2009) achèvent la structure.

Porte et équipements

La porte pivotante (60 mm) s'appuie sur des charnières en aluminium anodisé et un joint magnétique EPDM à pression. Poignée avec serrure, sécurité intérieure, lampe LED et micro-interrupteur magnétique équipent la porte, verrouillée par crochets excentriques.

- Groupe frigorifique à chevauchement intégré en 230V monophasé
- Volume de 4,07 m³ pour des dimensions extérieures de 1550 x 1350 x 2150 mm
- Panneaux de 60 mm en acier galvanisé, isolation polyuréthane sans CFC
- Plage de température positive de -5°C à +5°C
- Réfrigérant R290 avec dégivrage automatique et régulation digitale
- Sol renforcé multiplex antidérapant supportant 4000 kg/m²
- Porte passage utile 700 x 1900 mm, modulation par panneaux de largeur 200 à 1200 mm, angulaires périphériques isolés avec polyuréthane (50 kg/m³)
- Groupe à chevauchement, dégivrage automatique avec auto-évaporation du condensat, panneau certifié B-S3,d0 (norme UNI EN 13501-1:2009)

Questions fréquentesQuelle est la plage de température de cette chambre positive ?

Elle fonctionne entre -5°C et +5°C.

Quelles sont les dimensions extérieures ?

1550 mm de largeur, 1350 mm de profondeur et 2150 mm de hauteur.

Quel est le volume de la chambre ?

Il est de 4,07 m³.

Quelle alimentation électrique est nécessaire ?

230V monophasé 50Hz, pour une puissance de 0,99 kW.

Le groupe frigorifique est-il déjà intégré ?

Oui, le groupe frigorifique monobloc à chevauchement fait partie de la livraison.

Quel réfrigérant utilise le groupe froid ?

Le réfrigérant R290.

Quelle est l'épaisseur des panneaux ?

60 mm, avec isolation polyuréthane haute densité.

Quel est le poids de cette chambre positive ?

280 kg.