

Chambre positive AVEC groupe -2°C/+8°C, dim 1750 x 1550 x 2150 mm (4,73 m³)



Codes produits :

Référence : WR-C1916-6Q

Caractéristiques du produit :

Hauteur mm: 2150
Largeur (mm): 1750
Profondeur (mm): 1550
Voltage V: 230/1N 50Hz
Puissance kW Electrique: 0,82
Plage de température (°C): -2°C/+8°C
Poids kg: 360
Epaisseur de panneaux: 60mm
Volume en m3 la chambre froide: 4,73
Durée de garantie: Constructeur 1 an Pièces
Texte CGV Equipement électrique monophasé: Oui
Groupe froid: Avec groupe froid à chevauchement

Chambre positive (-2°C/+8°C) destinée à la conservation courte durée de denrées fraîches — viandes, produits laitiers, fruits et légumes — en cuisine professionnelle.

Points forts :

- Livrée avec son groupe de production de froid intégré, prête à fonctionner.
- 1750 mm x 1550 mm x 2150 mm.
- Volume intérieur de 4,73 m³.

Une chambre positive AVEC groupe -2°C/+8°C

Cette chambre positive de la marque Diamond Diverso est livrée avec son groupe frigorifique à chevauchement intégré. Elle mesure 1750 mm de largeur, 1550 mm de profondeur et 2150 mm de hauteur, pour un volume de 4,73 m³.

Cette chambre positive fonctionne sur une plage de température de -2°C à +8°C, pour une puissance électrique de 0,82 kW sous une alimentation 230V monophasée 50Hz. Ses panneaux de 60 mm d'épaisseur portent le poids total à 360 kg.

Dimensions et volume de cette chambre positive

Les dimensions extérieures sont de 1750 x 1550 x 2150 mm, pour des dimensions intérieures utiles de 1630 x 1430 x 2030 mm et un volume de 4,73 m³. La porte offre un passage utile de 800 x 1900 mm.

Alimentation électrique et groupe froid à chevauchement

Le groupe frigorifique monobloc à chevauchement fonctionne en 230V monophasé 50Hz pour une puissance de 0,82 kW.

Régulation de la température positive

Entre -2°C et +8°C, la régulation électronique à affichage digital maintient la température ; le dégivrage automatique évapore le condensat, pour un circuit fonctionnant au réfrigérant R452a.

Construction et isolation des panneaux

Réalisés en acier galvanisé laqué blanc anti-griffes, les panneaux de 60 mm intègrent une isolation polyuréthane haute densité (43 kg/m³), sans CFC. Le sol multiplex de 12 mm, recouvert de résine phénolique antidérapante, supporte 4000 kg/m² ; angles arrondis (R15 mm) et classification B-S3,d0 (UNI EN 13501-1:2009) complètent l'ensemble.

Porte et équipements

Montée sur des charnières en aluminium anodisé, la porte pivotante de 60 mm se ferme par un joint magnétique EPDM à pression. Poignée à serrure et sécurité intérieure équipent la porte, dont le verrouillage des panneaux se fait par crochets excentriques.

- Groupe frigorifique à chevauchement intégré en 230V monophasé
- Volume de 4,73 m³ pour des dimensions extérieures de 1750 x 1550 x 2150 mm
- Panneaux de 60 mm en acier galvanisé, isolation polyuréthane sans CFC
- Passage de porte utile de 800 x 1900 mm
- Réfrigérant R452a avec dégivrage automatique et régulation digitale
- Sol renforcé multiplex antidérapant supportant 4000 kg/m²
- Angulaires périphériques à 90° isolés avec polyuréthane (50 kg/m³), angles et coins arrondis (R15 mm), porte pivotante à charnières réglables avec arrêt à 100°, joint magnétique EPDM, poignée extérieure avec serrure

Questions fréquentesQuelle est la plage de température de cette chambre positive ?

Elle fonctionne entre -2°C et +8°C.

Quelles sont les dimensions extérieures ?

1750 mm de largeur, 1550 mm de profondeur et 2150 mm de hauteur.

Quel est le volume de la chambre ?

Il est de 4,73 m³.

Quelle alimentation électrique est nécessaire ?

230V monophasé 50Hz, pour une puissance de 0,82 kW.

Le groupe frigorifique est-il déjà intégré ?

Oui, un groupe monobloc à chevauchement accompagne la chambre dès sa livraison.

Quel réfrigérant utilise le groupe froid ?

Le réfrigérant R452a.

Quel est le passage utile de la porte ?

800 x 1900 mm.

Quel est le poids de cette chambre positive ?

360 kg.