

Chambre positive AVEC groupe -5°C/+5°C, dim 1750 x 1550 x 2150 mm (4,73 m³)



Codes produits :

Référence : WR-C1916-6Q-R2

Caractéristiques du produit :

Hauteur mm: 2150
Largeur (mm): 1750
Profondeur (mm): 1550
Voltage V: 230/1N 50Hz
Puissance kW Electrique: 0,99
Plage de température (°C): -5° +5°
Poids kg: 360
Epaisseur de panneaux: 60mm
Volume en m3 la chambre froide: 4,73
Durée de garantie: Constructeur 1 an Pièces
Texte CGV Equipement électrique monophasé: Oui
Groupe froid: Avec groupe froid à chevauchement

Chambre positive (-5°C/+5°C) destinée à la conservation courte durée de denrées fraîches — viandes, produits laitiers, fruits et légumes — en cuisine professionnelle.

Points forts :

- Livrée avec son groupe de production de froid intégré, prête à fonctionner.
- 1750 mm x 1550 mm x 2150 mm.
- Volume intérieur de 4,73 m³.

Une chambre positive AVEC groupe -5°C/+5°C

La chambre positive Diamond Diverso est livrée avec groupe froid à chevauchement intégré. Elle mesure 1750 mm de largeur, 1550 mm de profondeur et 2150 mm de hauteur, pour des panneaux d'une épaisseur de 60 mm.

Elle fonctionne sur une plage de température de -5°C à +5°C, pour un volume total de 4,73 m³. Son alimentation est de 230V/1N 50Hz, pour une puissance de 0,99 kW.

Dimensions de la chambre positive 1750 x 1550 mm

Cette chambre positive affiche 1750 mm de largeur, 1550 mm de profondeur et 2150 mm de hauteur, pour un volume de 4,73 m³.

Alimentation électrique et puissance

L'alimentation électrique est de 230V/1N 50Hz, pour une puissance de 0,99 kW.

Groupe froid et plage de température

Le groupe froid, de type à chevauchement, est intégré à l'appareil. La plage de température de fonctionnement s'étend de -5°C à +5°C.

Construction en panneaux de 60 mm

Les panneaux de cette chambre positive affichent une épaisseur de 60 mm.

Poids de la chambre positive

Cette chambre positive avec groupe froid pèse 360 kg.

- Livrée avec groupe froid à chevauchement
- Dimensions 1750 x 1550 mm pour une hauteur de 2150 mm
- Volume de 4,73 m³
- Plage de température de -5°C à +5°C
- Alimentation 230V/1N 50Hz, puissance 0,99 kW
- Panneaux de 60 mm d'épaisseur, poids de 360 kg
- Porte passage utile 800 x 1900 mm positionnable sur les 4 côtés, panneaux en tôle d'acier galvanisé laqué blanc, isolation polyuréthane injecté haute densité (43 kg/m³) sans CFC
- Verrouillage des panneaux par crochets excentriques, sol renforcé multiplex antidérapant supportant 4000 kg/m², angulaires périphériques isolés 50 kg/m³, angles arrondis R15 mm
- Porte pivotante épaisseur 60 mm, charnières à droite réglables avec arrêt à 100°, encadrement aluminium anodisé, joint magnétique EPDM, poignée extérieure avec serrure, lampe LED et micro-interrupteur magnétique
- Groupe à chevauchement, dégivrage automatique avec auto-évaporation du condensat, panneau certifié B-S3,d0

Questions fréquentes Quelles sont les dimensions de cette chambre positive ?

Elle mesure 1750 mm de largeur, 1550 mm de profondeur et 2150 mm de hauteur.

Cette chambre positive est-elle livrée avec un groupe froid ?

Oui, elle est livrée avec un groupe froid de type à chevauchement.

Quelle est la plage de température de fonctionnement ?

Elle fonctionne entre -5°C et +5°C.

Quel est le volume de cette chambre positive ?

Le volume total est de 4,73 m³.

Quelle est l'épaisseur des panneaux ?

Les panneaux ont une épaisseur de 60 mm.

Quelle alimentation électrique est nécessaire ?

Une alimentation en 230V/1N 50Hz, pour une puissance de 0,99 kW.

Quel est le poids de la chambre positive ?

Elle pèse 360 kg.