Vitrine réfrigérée à poser avec 3 étages, +1°/+12°C, L 875 mm



Codes produits :

Référence : WR-DR16-B6

Caractéristiques du produit :

Classe énergétique: B
Hauteur mm: 685
Largeur (mm): 875
Profondeur (mm): 570
Voltage V: 230/1N 50Hz
Puissance kW Electrique: 0,23
Plage de température (°C): +1°+12°
Poids kg: 78
Type de froid: Ventilé
Groupe froid tropicalisé +43°C: Non
Type de vitrine: Froide
Durée de garantie: Constructeur 1 an Pièces

Vitrine réfrigérée à poser, 3 étages (+1°/+12°C), pour conserver et présenter sur comptoir boissons, sandwiches et produits frais chez traiteurs et restaurateurs.

Points forts :

- **875 mm x 570 mm x 685 mm.**
- **Vise surtout le snacking et la restauration rapide, pour une vente à emporter en boulangerie ou en boucherie.**

Une vitrine réfrigérée à poser avec 3 étages

Cette vitrine réfrigérée à poser avec 3 étages, de Diamond Diverso, se pose sur comptoir chez les traiteurs et restaurateurs pour la conservation et la présentation de produits frais tels que boissons, sandwichs, fromages ou charcuteries. L'appareil est construit dans le respect des normes CE en vigueur.

Elle mesure 875 mm de largeur, 570 mm de profondeur et 685 mm de hauteur, pour un poids de 78 kg, avec une capacité au format EN 400x600 ou GN 1/1 (dimensions internes 842 x 485 x 410 mm) et une classe énergétique B.

Dimensions de la vitrine réfrigérée à poser

Cette vitrine affiche 875 mm de largeur, 570 mm de profondeur et 685 mm de hauteur, pour un poids de 78 kg. Ses dimensions internes sont de 842 x 485 x 410 mm.

Alimentation électrique

Elle fonctionne sous une alimentation 230 V / 1N / 50 Hz, pour une puissance électrique de 0,23 kW.

Froid ventilé et plage de température

La réfrigération ventilée maintient une plage de température de +1°C à +12°C, grâce à un groupe compresseur incorporé de classe climatique 3 (25°C, humidité relative 60%), avec un gaz réfrigérant R600a et un dégivrage automatique à auto-évaporation. Le groupe froid n'est pas tropicalisé pour des ambiances supérieures à +43°C.

Construction et équipement intérieur

Le châssis est réalisé en acier inoxydable, avec des vitres à double vitrage Thermopane sérigraphiées noires et une vitre frontale bombée. Les plaques de fond, amovibles, sont en acier inox, et 2 grilles chromées amovibles de 645 x 490 mm équipent la vitrine. Les portes coulissantes côté service sont amovibles, pour un entretien aisé. Un éclairage LED est intégré sur le top, et le régulateur électronique à affichage digital pilote la température. Elle est livrée sans plats GN - EN.

- **Plage de température de +1°C à +12°C**
- **Classe énergétique B, réfrigération ventilée**
- **Capacité EN 400x600 ou GN 1/1, dimensions internes 842 x 485 x 410 mm**
- **Châssis en acier inox, vitres double vitrage Thermopane sérigraphiées noires, vitre frontale bombée**
- **Plaques de fond amovibles en acier inox, 2 grilles chromées amovibles 645 x 490 mm**
- **Portes coulissantes côté service amovibles, éclairage LED sur le top**
- **Groupe compresseur incorporé classe climatique 3 (25°C, humidité relative 60%), gaz réfrigérant R600a**
- **Dégivrage automatique avec auto-évaporation, régulateur électronique à affichage digital**
- **Poids de 78 kg, alimentation 230V/1N/50Hz, puissance 0,23 kW**
- **Livrée sans plats GN-EN**

Questions fréquentesQuelle est la plage de température de cette vitrine ?

Elle maintient une température comprise entre +1°C et +12°C.

Quelle est sa classe énergétique ?

Cette vitrine affiche une classe énergétique B.

Quelles sont ses dimensions ?

Elle mesure 875 mm de largeur, 570 mm de profondeur et 685 mm de hauteur.

Quel est son poids ?

Elle pèse 78 kg.

Quel type de réfrigération utilise cet appareil ?

Elle fonctionne avec une réfrigération ventilée.

Quelle est la puissance électrique de l'appareil ?

Elle fonctionne en 230 V / 1N / 50 Hz pour une puissance de 0,23 kW.

Quel type de vitre équipe ce modèle ?

Elle est équipée d'une vitre frontale bombée et de vitres latérales Thermopane sérigraphiées noires.

Les plats GN ou EN sont-ils fournis ?

Non, elle est livrée sans plats GN ni EN.