Marmite électrique, chauffe indirecte, capacité 50 litres



Codes produits :

Référence : VS7080PEI50

Caractéristiques du produit :

Intrastat: 84198180
Hauteur mm: 870
Largeur (mm): 800
Profondeur (mm): 730
Voltage V: 380 - 415
Fréquence Hz: 50-60 Hz
Phase: 3F+N
Puissance kW Electrique: 12,3
Taille & Capacité: 50 litres
Capacité brut: 50 litres
Alimentation: Electrique
Poids kg: 98
Alimentation 2: Triphasé 400V
Intégrable dans une ligne de cuisson: Profondeur 700mm
Système de chauffe: Indirecte
Litrage sauteuse marmitte: 50L
Durée de garantie: Constructeur 1 an Pièces
Capacite brut (L): 50
Texte CGV Equipement électrique triphasé: Oui
Origine: IT
Type de transport: Palette

Cette marmite électrique, chauffe indirecte, capacité 50 litres, fond de cuve en acier inoxydable AISI 316. Elle s'utilise en restauration collective, en cuisine centrale ou en traiteur, pour la cuisson en grande quantité de sauces, bouillons, plats mijotés ou préparations liquides.

Points forts :

- **Capacité : 50 litres**
- **Chauffage indirect par vapeur basse pression**
- **Fond de cuve AISI 316, parois AISI 304**
- **Remplissage d'eau par robinet réglable**

Cette marmite électrique, chauffe indirecte, capacité 50 litres, fond de cuve en acier inoxydable AISI 316. Elle s'utilise en restauration collective, en cuisine centrale ou en traiteur, pour la cuisson en grande quantité de sauces, bouillons, plats mijotés ou préparations liquides.

Marmite électrique, chauffe indirecte

Cette marmite, capacité 50 litres, a son fond de cuve en acier inoxydable AISI 316 et ses parois en AISI 304. Panneaux latéraux, fond et dos en acier inoxydable, conduit en fonte émaillée.

Fonctionnement de la chauffe indirecte

Chauffage indirect par vapeur basse pression, générée par l'eau contenue dans la cavité du réservoir, contrôlé par un manomètre avant et actionné par une soupape de sécurité et une soupape de compensation. Le niveau d'eau de la cavité est contrôlé par un voyant lumineux, avec remise au niveau normal par la charge.

Chauffe et sécurité

Éléments chauffants blindés contrôlés par un sélecteur à 3 positions. Thermostat de sécurité qui interrompt l'alimentation en énergie en cas de panne.

Remplissage et vidange

Remplissage d'eau par robinet réglable. Drain de 2 pouces avec poignée de sécurité. Couvercle équilibré avec une grande poignée frontale.

Caractéristiques

Capacité 50 litres, puissance 12,3 kW, sous 400V triphasé. Dimensions L x P x H 800 x 730 x 870 mm, poids 98 kg.

- **Panneaux latéraux, fond et dos en acier inoxydable**
- **Conduit en fonte émaillée**
- **Fond de cuve en acier inoxydable AISI 316, parois en AISI 304**
- **Contrôle du chauffage par un régulateur d'énergie**
- **Chauffage indirect par vapeur basse pression**
- **Contrôle du niveau d'eau de la cavité par voyant lumineux**
- **Éléments chauffants blindés, sélecteur à 3 positions**
- **Thermostat de sécurité**
- **Remplissage d'eau par robinet réglable**
- **Drain de 2 pouces avec poignée de sécurité**
- **Couvercle équilibré avec grande poignée frontale**
- **Capacité : 50 litres**
- **Puissance : 12,3 kW, sous 400V triphasé**
- **Dimensions : L x P x H 800 x 730 x 870 mm**
- **Poids : 98 kg**

Questions fréquentesComment fonctionne la chauffe indirecte de cette marmite ?

Par vapeur basse pression générée par l'eau contenue dans la cavité du réservoir.

Quelle est la capacité de cette marmite ?

Elle est de 50 litres.

Comment l'eau est-elle vidangée ?

Par un drain de 2 pouces avec poignée de sécurité.