Congélateur 600 litres brut vitré en inox (extérieur uniquement), -15°C/-22°C

Codes produits :

Référence : WR-NG61-XV

Caractéristiques du produit :

Classe énergétique: C
Hauteur mm: 1902
Largeur (mm): 780
Profondeur (mm): 768
Voltage V: 230/1N 50Hz
Puissance kW Electrique: 0,45
Plage de température (°C): -15°/-22°C
Poids kg: 122
Matière: Acier inox / extérieur / blanc intérieur
Type de froid: Statique
Groupe froid tropicalisé +43°C: Non
Litrage brut: 600L
Nombre de portes: 1
Taille et/ou nombre de grilles: GN2/1 (530x650mm)
Type de porte: Vitrée
Durée de garantie: Constructeur 1 an Pièces

Congélateur Diamond Diverso en acier inox, à porte vitrée et froid statique, d'une capacité de 600 litres brut, classe énergétique C, plage de température -15°C/-22°C. Il s'utilise en restauration et en cuisine professionnelle pour le stockage de produits surgelés, en complément d'une chambre froide ou d'un congélateur coffre.

Points forts :

- **Dimensions 780 x 768 x 1902 mm, poids 122 kg**
- **Plage de température -15°C/-22°C, 6 grilles GN2/1**
- **Porte vitrée à fermeture par joint magnétique, serrure à clé**
- **Éclairage LED, régulation électronique, affichage digital**

Congélateur inox Diamond Diverso, 600 litres brut, porte vitrée

Ce congélateur de la marque Diamond Diverso, en acier inox (encadrement de porte en aluminium, intérieur en ABS moulé blanc), à porte vitrée et froid statique, de classe énergétique C, offre une capacité de 600 litres brut sur 6 grilles au format GN2/1 (530x650 mm). Il s'utilise en restauration et en cuisine professionnelle pour le stockage de produits surgelés, en complément d'une chambre froide ou d'un congélateur coffre.

Dimensions et poids

Ses dimensions sont de 780 mm de largeur, 768 mm de profondeur et 1902 mm de hauteur, pour un poids de 122 kg.

Froid et équipement

Le congélateur maintient une plage de température de -15°C à -22°C (groupe frigorifique en classe climatique 3, température ambiante jusqu'à +25°C, humidité relative 60%), avec dégivrage manuel et une isolation de 65 mm en polyuréthane expansé sans CFC. L'éclairage intérieur LED et la régulation électronique à affichage digital facilitent l'usage. La porte vitrée se ferme par joint magnétique (à pression) et serrure à clé, avec poignée ergonomique en aluminium. Les 6 grilles GN2/1 peuvent

recevoir des casiers en PVC. L'appareil est monté sur roulettes à l'arrière et vérins réglables à l'avant. Gaz réfrigérant R290.

Alimentation électrique

Alimentation 230V, 1N, 50 Hz, pour une puissance électrique de 0,45 kW.

- **Capacité de 600 litres brut, 6 grilles GN2/1 (530x650 mm)**
- **Classe énergétique C**
- **Dimensions : 780 x 768 x 1902 mm, pour 122 kg**
- **Plage de température -15°C/-22°C, dégivrage manuel**
- **Isolation 65 mm, porte vitrée, joint magnétique, serrure à clé**
- **Éclairage LED, régulation électronique, affichage digital**
- **Alimentation 230V, 1N, 50 Hz, puissance 0,45 kW, gaz réfrigérant R290**
- **Évaporateur statique à 6 grilles GN2/1**
- **Grilles GN2/1 pouvant recevoir des casiers en PVC**

Questions fréquentesQuelle est la capacité de ce congélateur ?

600 litres brut, pour 6 grilles GN2/1 (530x650 mm).

Quelle est la plage de température ?

De -15°C à -22°C.

Quelles sont ses dimensions ?

780 mm de largeur, 768 mm de profondeur et 1902 mm de hauteur, pour 122 kg.

Quelle est sa classe énergétique ?

Classe C.

Quelle alimentation électrique est nécessaire ?

230V, 1N, 50 Hz, pour une puissance de 0,45 kW.

Quel type de froid et quel gaz réfrigérant utilise ce produit ?

Froid statique, gaz réfrigérant R290.

Comment s'effectue le dégivrage ?

Le dégivrage est manuel.

Ce produit dispose-t-il d'un éclairage intégré ?

Oui, un éclairage LED.