Fourneau Plaque coup de feu gaz, top + 2 brûleurs



Codes produits :

Référence : VS7080TPPCGT

Caractéristiques du produit :

Intrastat: 84198180
Hauteur mm: 250
Largeur (mm): 800
Profondeur (mm): 730
Puissance kW Gaz: 15,2
Alimentation: Gaz
Poids kg: 91,3
Implantation: Sur meuble ou sur socle
Implantation: A poser
Alimentation 2: Gaz de ville
Bruleur gaz: Oui
Four: Non
Plaque Coupe feu: Oui
Intégrable dans une ligne de cuisson: Profondeur 700mm
Nombre de bruleurs ou de plaques: 2
Durée de garantie: Constructeur 1 an Pièces
Texte CGV Alimentation GAZ: Oui
Origine: IT
Type de transport: Palette
Type de connection Gaz (inch): 1/2"

Fourneau Plaque coup de feu gaz, top + 2 brûleurs. Il s'utilise en cuisine professionnelle, de façon autonome ou intégré à une ligne de cuisson profondeur 700 mm, pour cuire, chauffer, rôtir et mijoter tous types de plats au feu vif et sur la plaque coup de feu. Il est équipé de 2 brûleurs gaz (15,2 kW) et d'une implantation top, à poser sur meuble ou socle.

Points forts :

- **Dimensions 800 x 730 x 250 mm, poids 91,3 kg**
- **Les brûleurs exclusifs haut rendement garantissent flexibilité et haute performance pour ne chauffer que la poêle ou la casserole**
- **Boutons spécialement conçus pour éviter la pénétration d'eau dans le panneau de commande**
- **Construit en acier inoxydable AISI 304, épaisseur 20/10**
- **La plaque coup de feu possède un brûleur et un anneau central amovible afin que la répartition de la chaleur soit homogène.**

Fourneau Plaque coup de feu gaz, top + 2 brûleurs. Il s'utilise en cuisine professionnelle, de façon autonome ou intégré à une ligne de cuisson profondeur 700 mm, pour cuire, chauffer, rôtir et mijoter tous types de plats au feu vif et sur la plaque coup de feu. Il est équipé de 2 brûleurs gaz (15,2 kW) et d'une implantation top, à poser sur meuble ou socle.

Fourneau gaz 2 brûleurs avec plaque coup de feu

Ce fourneau gaz développe une puissance totale de 15,2 kW sur 2 brûleurs, complétés par une plaque coup de feu en fonte avec anneau central amovible, pour une répartition homogène de la chaleur sur toute la surface.

Brûleurs et sécurité

Les brûleurs exclusifs haut rendement ne chauffent que la poêle ou la casserole, pour limiter les pertes de chaleur. Boutons de

commande spécialement conçus pour éviter la pénétration d'eau dans le panneau de commande.

Implantation

Ce module « top », sans four, s'installe à poser sur un meuble ou un socle existant, ou s'intègre à une ligne de cuisson modulaire profondeur 700 mm.

Construction et dimensions

Réalisation en acier inoxydable AISI 304, épaisseur 20/10. Dimensions 800 x 730 x 250 mm, pour un poids de 91,3 kg.

- **2 brûleurs gaz, puissance totale 15,2 kW**
- **Plaque coup de feu en fonte, avec anneau central amovible pour une chaleur homogène**
- **Dimensions 800 x 730 x 250 mm, poids 91,3 kg**
- **Boutons de commande étanches, construction en acier inoxydable AISI 304, épaisseur 20/10**
- **Module top, sans four, à poser sur meuble ou socle existant**

Questions fréquentesCombien de brûleurs comporte ce fourneau ?

2 brûleurs gaz, pour une puissance totale de 15,2 kW.

À quoi sert la plaque coup de feu ?

Elle possède un brûleur et un anneau central amovible, pour une répartition homogène de la chaleur, idéale pour les sauces et mijotages.

Quelles sont ses dimensions ?

800 x 730 x 250 mm, pour un poids de 91,3 kg.

Ce fourneau est-il équipé d'un four ?

Non, c'est un module « top » à poser sur un meuble ou un socle existant.

En quel matériau est-il construit ?

En acier inoxydable AISI 304, épaisseur 20/10.