

Chambre froide AVEC groupe négatif -25°C/-15°C, dim 1990 x 1790 x 2190 mm (6,06m³)



Codes produits :

Référence : WR-Z2020-8U-R2

Caractéristiques du produit :

Hauteur mm: 2190
Largeur (mm): 1990
Profondeur (mm): 1790
Voltage V: 230/1N 50Hz
Puissance kW Electrique: 0,96
Plage de température (°C): -15°C/-25°C
Poids kg: 405
Epaisseur de panneaux: 80mm
Volume en m3 la chambre froide: 6,06
Durée de garantie: Constructeur 1 an Pièces
Texte CGV Equipement électrique monophasé: Oui
Groupe froid: Avec groupe froid à chevauchement

Chambre froide négative (-25°C/-15°C), prête à poser en cuisine professionnelle pour conserver surgelés, glaces et préparations congelées, aussi bien en restauration qu'en agroalimentaire.

Points forts :

- Livrée avec son groupe de production de froid intégré, prête à fonctionner.
- 1990 mm x 1790 mm x 2190 mm.
- Volume intérieur de 6,06 m³, pour un stockage longue durée.

Une chambre froide AVEC groupe négatif -25°C/-15°C

Cette chambre froide négative de la marque Diamond Diverso est livrée avec son groupe frigorifique à chevauchement déjà intégré. Elle affiche des dimensions extérieures de 1990 mm de largeur, 1790 mm de profondeur et 2190 mm de hauteur, pour un volume intérieur de 6,06 m³.

Cette chambre froide fonctionne sur une plage de température négative comprise entre -25°C et -15°C, avec une puissance électrique de 0,96 kW sous une alimentation 230V monophasée 50Hz. Ses panneaux isothermes de 80 mm d'épaisseur assurent l'isolation de l'enceinte, pour un poids total de 405 kg.

Dimensions et volume de cette chambre froide

Les dimensions extérieures sont de 1990 mm de largeur, 1790 mm de profondeur et 2190 mm de hauteur, pour des dimensions intérieures utiles de 1830 x 1630 x 2030 mm et un volume de 6,06 m³. La chambre est modulable par panneaux de largeur 200 à 1200 mm (200+200+200). La porte, d'un passage utile de 800 x 1900 mm, peut être positionnée au choix sur l'un des quatre côtés de la chambre.

Alimentation électrique et groupe froid à chevauchement

La chambre est livrée avec un groupe frigorifique monobloc de type à chevauchement, alimenté en 230V monophasé 50Hz pour une puissance électrique de 0,96 kW.

Régulation de la température négative

La plage de température négative s'étend de -25°C à -15°C. La régulation est électronique avec affichage digital, le dégivrage est automatique avec auto-évaporation du condensat, et le réfrigérant utilisé est le R290.

Construction, modulation et isolation des panneaux

Les panneaux, d'une épaisseur de 80 mm et modulables par largeurs de 200 à 1200 mm (200+200+200), sont réalisés en tôle d'acier galvanisé laqué blanc atoxique et anti-griffes, avec une isolation en polyuréthane injecté haute densité (43 kg/m³) sans CFC. Le sol est renforcé en bois multiplex 12 mm recouvert d'une résine phénolique antidérapante supportant 4000 kg/m². Les angles sont arrondis (R15 mm) et une soupape de dépression équipe la chambre. Les panneaux sont classés B-S3,d0 selon la norme UNI EN 13501-1:2009.

Porte et équipements

La porte pivotante de 80 mm d'épaisseur est montée sur charnières renforcées avec encadrement en aluminium anodisé, munie d'un joint magnétique EPDM à pression équipé d'un cordon chauffant périphérique, d'une poignée avec serrure à clés et d'un dispositif de fermeture de sécurité intérieure. Une lampe LED et un micro-interrupteur magnétique complètent l'ensemble, avec verrouillage des panneaux par crochets excentriques.

- Groupe frigorifique à chevauchement intégré en 230V monophasé
- Volume intérieur de 6,06 m³ pour des dimensions extérieures de 1990 x 1790 x 2190 mm
- Panneaux de 80 mm en acier galvanisé laqué blanc, modulables 200 à 1200 mm (200+200+200), isolation polyuréthane sans CFC
- Porte positionnable sur les 4 côtés, passage utile 800 x 1900 mm
- Réfrigérant R290 avec dégivrage automatique et régulation digitale
- Sol renforcé multiplex antidérapant supportant 4000 kg/m²
- Angulaires périphériques à 90° isolés avec polyuréthane (50 kg/m³), évitant tout pont thermique, angles et coins du sol/plafond/parois arrondis (R15 mm)

Questions fréquentesQuelle est la plage de température de cette chambre froide ?

Elle fonctionne entre -25°C et -15°C.

Quelles sont les dimensions extérieures ?

1990 mm de largeur, 1790 mm de profondeur et 2190 mm de hauteur.

Quel est le volume intérieur de la chambre froide ?

Il est de 6,06 m³.

La chambre est-elle modulable ?

Oui, par panneaux de largeur 200 à 1200 mm (200+200+200).

Quelle alimentation électrique est nécessaire ?

Une alimentation 230V monophasée 50Hz, pour une puissance de 0,96 kW.

La chambre froide est-elle livrée avec son groupe frigorifique ?

Oui, avec un groupe monobloc à chevauchement déjà intégré.

Quel réfrigérant utilise le groupe froid ?

Le réfrigérant R290.

La porte peut-elle être positionnée de différents côtés ?

Oui, elle peut être positionnée au choix sur les 4 côtés de la chambre.

Quel est le poids de cette chambre froide ?

405 kg.