Plaque induction, top, 2 zones de cuisson Ø280 mm



Codes produits :

Référence : VS9040INDT

Caractéristiques du produit :

Intrastat: 84198180
Hauteur mm: 250
Largeur (mm): 400
Profondeur (mm): 900
Voltage V: 380 - 415
Fréquence Hz: 50-60 Hz
Phase: 3F+N
Puissance kW Electrique: 10
Taille & Capacité: Cooking zone each Ø 280 mm
Capacité brut: 2 zones de cuisson Ø280 mm
Alimentation: Electrique
Poids kg: 36,50
Alimentation 2: Triphasé 400V
Four: Non
Plaque Coupe feu: Non
Intégrable dans une ligne de cuisson: Profondeur 900mm
Nombre de bruleurs ou de plaques: 2
Forme des plaques: Ronde
Durée de garantie: Constructeur 1 an Pièces
Taille plaque de cuisson LxP (mm): 2x 280
Texte CGV Equipement électrique triphasé: Oui
Origine: IT
Type de transport: Palette

Plaque induction, top, 2 zones de cuisson Ø280 mm. Elle s'utilise en cuisine professionnelle, de façon autonome ou intégrée à une ligne de cuisson profondeur 900 mm, pour cuire, chauffer et mijoter tous types de plats sur plaque à induction. Elle est équipée de 2 zones de cuisson rondes Ø280 mm (10 kW), alimentation Triphasé 400V (380-415V).

Points forts :

- **Dimensions 400 x 900 x 250 mm, poids 36,5 kg**
- **Les plaques induction électriques haut rendement garantissent flexibilité et haute performance pour ne chauffer que la poêle ou la casserole**
- **La surface de cuisson en verre Ceran ultra épais au design exclusif est antichoc et résistant à une utilisation intense**
- **Boutons spécialement conçus pour éviter la pénétration d'eau dans le panneau de commande**
- **Construit en acier inoxydable AISI 304, épaisseur 20/10**

Plaque induction, top, 2 zones de cuisson Ø280 mm. Elle s'utilise en cuisine professionnelle, de façon autonome ou intégrée à une ligne de cuisson profondeur 900 mm, pour cuire, chauffer et mijoter tous types de plats sur plaque à induction. Elle est équipée de 2 zones de cuisson rondes Ø280 mm (10 kW), alimentation Triphasé 400V (380-415V).

Plaque à induction

2 zones de cuisson rondes Ø280 mm, en verre Ceran ultra épais au design exclusif, antichoc et résistant à une utilisation intense, pour une puissance totale de 10 kW.

Construction et alimentation

Réalisation en acier inoxydable AISI 304, épaisseur 20/10. Alimentation Triphasé 400V (380-415V).

Dimensions et poids

Dimensions 400 x 900 x 250 mm, pour un poids de 36,5 kg.

- **2 zones de cuisson à induction rondes Ø280 mm, puissance totale 10 kW**
- **Surface de cuisson en verre Ceran ultra épais, antichoc**
- **Dimensions 400 x 900 x 250 mm, poids 36,5 kg**
- **Alimentation Triphasé 400V (380-415V)**
- **Construction en acier inoxydable AISI 304, épaisseur 20/10**

Questions fréquentesCombien de zones de cuisson comporte cette plaque ?

2 zones de cuisson rondes Ø280 mm, pour une puissance totale de 10 kW.

Quelle alimentation électrique est nécessaire ?

Triphasé 400V (380-415V).

Quelles sont ses dimensions ?

400 x 900 x 250 mm, pour un poids de 36,5 kg.

Dispose-t-elle d'un four ?

Non, c'est un module « top » à poser sur un meuble ou un socle existant.

En quel matériau est-elle construite ?

Structure en acier inoxydable AISI 304, épaisseur 20/10, surface de cuisson en verre Ceran.