

## Bain-marie électrique, top, GN 2/1+2x GN 1/3

### Codes produits :

Référence : VS9080BMET



### Caractéristiques du produit :

Intrastat: 84198180

Hauteur mm: 250

Largeur mm: 800

Profondeur mm: 900

Voltage V: 400

Fréquence: 50-60 Hz

Phase: 3F+N

Puissance KW Electrique: 4,4

Capacité brut: GN 2/1 + 2x GN 1/3 h100 mm

Alimentation: Electrique

Poids kg: 44

Alimentation 2: Triphasé 400V

Intégrable dans une ligne de cuisson: Profondeur 900mm

Format bacs GN et EN: GN 1/3 (32.5x17.6cm)

Durée de garantie: Constructeur 1 an Pièces

Texte CGV Equipement électrique triphasé: Oui

## Bain-marie électrique, top, GN 2/1+2x GN 1/3

### Bain-marie professionnel

- **Panneaux latéraux, fond et dos en acier inoxydable**
- **Plateau en AISI 304 épaisseur 20/10 conçu pour un alignement affleurant**
- **Puits en acier inoxydable AISI 304, réglage de la température de 30°C à 90°C**
- **Appareil équipé d'un drain de trop-plein vertical**
- **Convient aux conteneurs GN 2/1 + 2x GN 1/3 d'une hauteur maximale de 10 cm**
- **Éléments chauffants blindés en incoloy sous le puits**
- **Le thermostat de sécurité se déclenche en cas d'activation du chauffage sans eau dans le puits, réarmement manuel**
- **Voyant orange sur le panneau de commande indiquant l'activation des éléments chauffants**
- **Boutons spécialement conçus pour éviter la pénétration d'eau dans le panneau de commande**
- **Remarque: Conteneurs non inclus.**