Marmite électrique, chauffe indirecte, capacité 150 litres



Codes produits :

Référence : VS9080PEI150

Caractéristiques du produit :

Intrastat: 84198180
Hauteur mm: 870
Largeur (mm): 800
Profondeur (mm): 900
Voltage V: 380 - 415
Fréquence Hz: 50-60 Hz
Phase: 3F+N
Puissance kW Electrique: 21,3
Taille & Capacité: 150 litres
Capacité brut: 150 litres
Alimentation: Electrique
Poids kg: 143
Alimentation 2: Triphasé 400V
Intégrable dans une ligne de cuisson: Profondeur 900mm
Système de chauffe: Indirecte
Litrage sauteuse marmitte: 150L
Durée de garantie: Constructeur 1 an Pièces
Capacite brut (L): 150
Texte CGV Equipement électrique triphasé: Oui
Origine: IT
Type de transport: Palette

Cette marmite électrique, chauffe indirecte, capacité 150 litres, fond de cuve en acier inoxydable AISI 316. Elle s'utilise en restauration collective, en cuisine centrale ou en traiteur, pour la cuisson en grande quantité de sauces, bouillons, plats mijotés ou préparations liquides.

Points forts :

- **Capacité : 150 litres**
- **Chauffage indirect par vapeur basse pression**
- **Fond de cuve AISI 316, parois AISI 304**
- **Remplissage d'eau par robinet réglable**

Cette marmite électrique, chauffe indirecte, capacité 150 litres, fond de cuve en acier inoxydable AISI 316. Elle s'utilise en restauration collective, en cuisine centrale ou en traiteur, pour la cuisson en grande quantité de sauces, bouillons, plats mijotés ou préparations liquides.

Marmite électrique, chauffe indirecte

Cette marmite, capacité 150 litres, a son fond de cuve en acier inoxydable AISI 316 et ses parois en AISI 304. Panneaux latéraux, fond et dos en acier inoxydable, conduit en fonte émaillée.

Fonctionnement de la chauffe indirecte

Chauffage indirect par vapeur basse pression, générée par l'eau contenue dans la cavité du réservoir, contrôlé par un manomètre avant et actionné par une soupape de sécurité et une soupape de compensation. Le niveau d'eau de la cavité est contrôlé par un voyant lumineux, avec remise au niveau normal par la charge.

Chauffe et sécurité

Éléments chauffants blindés contrôlés par un sélecteur à 3 positions. Thermostat de sécurité qui interrompt l'alimentation en énergie en cas de panne.

Remplissage et vidange

Remplissage d'eau par robinet réglable. Drain de 2 pouces avec poignée de sécurité. Couvercle équilibré avec une grande poignée frontale.

Caractéristiques

Capacité 150 litres, puissance 21,3 kW, sous 400V triphasé. Dimensions L x P x H 800 x 900 x 870 mm, poids 143 kg.

- **Panneaux latéraux, fond et dos en acier inoxydable**
- **Conduit en fonte émaillée**
- **Fond de cuve en acier inoxydable AISI 316, parois en AISI 304**
- **Contrôle du chauffage par un régulateur d'énergie**
- **Chauffage indirect par vapeur basse pression**
- **Contrôle du niveau d'eau de la cavité par voyant lumineux**
- **Éléments chauffants blindés, sélecteur à 3 positions**
- **Thermostat de sécurité**
- **Remplissage d'eau par robinet réglable**
- **Drain de 2 pouces avec poignée de sécurité**
- **Couvercle équilibré avec grande poignée frontale**
- **Capacité : 150 litres**
- **Puissance : 21,3 kW, sous 400V triphasé**
- **Dimensions : L x P x H 800 x 900 x 870 mm**
- **Poids : 143 kg**

Questions fréquentesComment fonctionne la chauffe indirecte de cette marmite ?

Par vapeur basse pression générée par l'eau contenue dans la cavité du réservoir.

Quelle est la capacité de cette marmite ?

Elle est de 150 litres.

Comment l'eau est-elle vidangée ?

Par un drain de 2 pouces avec poignée de sécurité.