Marmite gaz, chauffe indirecte, capacité 150 litres



Codes produits :

Référence : VS9080PGI150

Caractéristiques du produit :

Intrastat: 84198180
Hauteur mm: 870
Largeur (mm): 800
Profondeur (mm): 900
Puissance kW Gaz: 24
Taille & Capacité: 150 litres
Capacité brut: 150 litres
Alimentation: Gaz + Electrique
Poids kg: 153
Alimentation 2: Gaz de ville
Intégrable dans une ligne de cuisson: Profondeur 900mm
Système de chauffe: Indirecte
Litrage sauteuse marmitte: 150L
Durée de garantie: Constructeur 1 an Pièces
Capacite brut (L): 150
Texte CGV Alimentation GAZ: Oui
Origine: IT
Entrée d'eau: 1/2"
Type de transport: Palette
Type de connection Gaz (inch): 1/2"

Cette marmite gaz, chauffe indirecte, capacité 150 litres, fond de cuve en acier inoxydable AISI 316. Elle s'utilise en restauration collective, en cuisine centrale ou en traiteur, pour la cuisson en grande quantité de sauces, bouillons, plats mijotés ou préparations liquides.

Points forts :

- **Capacité : 150 litres**
- **Chauffage indirect par vapeur basse pression**
- **Brûleurs en acier inoxydable AISI 304, à l'extérieur du réservoir**
- **Remplissage d'eau par robinet réglable**

Cette marmite gaz, chauffe indirecte, capacité 150 litres, fond de cuve en acier inoxydable AISI 316. Elle s'utilise en restauration collective, en cuisine centrale ou en traiteur, pour la cuisson en grande quantité de sauces, bouillons, plats mijotés ou préparations liquides.

Marmite gaz, chauffe indirecte

Cette marmite, capacité 150 litres, a son fond de cuve en acier inoxydable AISI 316 et ses parois en AISI 304. Panneaux latéraux, fond et dos en acier inoxydable, conduit en fonte émaillée.

Fonctionnement de la chauffe indirecte

Chauffage indirect par vapeur basse pression, générée par l'eau contenue dans la cavité du réservoir, contrôlé par un manomètre avant et actionné par une soupape de sécurité et une soupape de compensation. Le niveau d'eau de la cavité est contrôlé par un voyant lumineux, avec remise au niveau normal par la charge.

Chauffage et sécurité gaz

Les brûleurs sont en acier inoxydable AISI 304, placés à l'extérieur du réservoir ou dans l'espace intermédiaire. L'alimentation en gaz est contrôlée par un robinet à soupape avec commande de puissance et de thermocouple, et un allumeur électrique.

Remplissage et vidange

Remplissage d'eau par robinet réglable. Drain de 2 pouces avec poignée de sécurité. Couvercle équilibré avec une grande poignée frontale.

Caractéristiques

Capacité 150 litres, puissance gaz 24 kW, allumage électrique. Dimensions L x P x H 800 x 900 x 870 mm, poids 153 kg.

- **Panneaux latéraux, fond et dos en acier inoxydable**
- **Conduit en fonte émaillée**
- **Fond de cuve en acier inoxydable AISI 316, parois en AISI 304**
- **Contrôle du chauffage par un régulateur d'énergie**
- **Chauffage indirect par vapeur basse pression**
- **Contrôle du niveau d'eau de la cavité par voyant lumineux**
- **Brûleurs en acier inoxydable AISI 304, à l'extérieur du réservoir**
- **Alimentation gaz contrôlée par robinet à soupape, allumeur électrique**
- **Remplissage d'eau par robinet réglable**
- **Drain de 2 pouces avec poignée de sécurité**
- **Couvercle équilibré avec grande poignée frontale**
- **Capacité : 150 litres**
- **Puissance gaz : 24 kW, allumage électrique**
- **Dimensions : L x P x H 800 x 900 x 870 mm**
- **Poids : 153 kg**

Questions fréquentesComment fonctionne la chauffe indirecte de cette marmite ?

Par vapeur basse pression générée par l'eau contenue dans la cavité du réservoir.

Quelle est la capacité de cette marmite ?

Elle est de 150 litres.

Quelle est la puissance de cette marmite ?

Elle est de 24 kW, allumage électrique.