

## Cellule de refroidissement rapide 3x GN 1/1 - 600x400 mm, +90°C/-18°C

### Codes produits :

Référence : ABF3/T



### Caractéristiques du produit :

Intrastat: 84185090

Hauteur mm: 760

Largeur mm: 750

Profondeur mm: 740

Fréquence: 50 Hz

Phase: 1F+N

Puissance KW Electrique: 1,15

Plage de température: +3°C / -18°C

Température ambiante jusqu'à: +40°C / 60% humidité

Type de gaz réfrigérant: R452

Rendement: +90°C/+3°C 15 kg /cycle | +90°C/-18°C 9 kg /cycle

Panneau de contrôle: Digitale

Capacité brut: 3x GN 1/1 ou 600x400 mm h70 mm

Alimentation: Electrique

Poids kg: 82,00

Type de froid: Ventilé

Groupe froid tropicalisé +43°C: Non

Nombre de bacs GN: 3

Taille de grilles: GN 1/1 (530x325mm)

Durée de garantie: Constructeur 1 an Pièces

## Cellule de refroidissement rapide 3x GN 1/1 - 600x400 mm, +90°C/-18°C

### Cellule de refroidissement professionnelle

- Intérieur et extérieur en Acier Inox, sauf le fond extérieur en Acier Galvanisé
- Angles intérieurs arrondis
- Isolation en polyuréthane sans CFC injecté à haute pression
- Epaisseur d'isolation: 60 mm
- Couvercle supérieur amovible
- Porte avec fermeture automatique et joint magnétique
- Panneau de commande frontal électronique avec sonde pour la chambre et sonde au coeur
- Réfrigération ventilée avec agitateur
- Groupe facilement extractible et tropicalisé standard (température ambiante +43°C / taux d'humidité 65%)
- Compartiment postérieur avec ouverture pour faciliter la maintenance
- Dégivrage évaporateur à temps, à la fin du cycle et bac inférieur pour recueil de l'eau de condensation
- Possibilité d'établir les cycles avec sonde au coeur +3°C et -18°C, ou à temps

- **Pieds en acier réglables (60/90 H mm)**
- **Adaptés pour grilles GN 1/1 et plaques 600x400 mm**