

Lave-verre, doseur de détergent, adoucisseur et pompe de vidange, 40x40 cm, digitale

Codes produits :

Référence : GLB0107



Caractéristiques du produit :

Intrastat: 84221900

Hauteur mm: 720

Largeur mm: 470

Profondeur mm: 525

Voltage V: 230 - 240

Fréquence: 50 Hz

Phase: 1F+N / 3F / 3F+N

Puissance KW Electrique: 3,400 / 6,200 / 6,200

Taille & Capacité: Panier 400x400 mm h:270 mm

Rendement: 30 Paniers/h

Alimentation: Electrique

Poids kg: 51,5

Alimentation 2: Monophasé 230V

Adoucisseur: Oui

Pompe à vidange: Oui

Taille de paniers laverie cm: 40x40CM

Durée de garantie: Constructeur 1 an Pièces

Texte CGV Equipement lavage: Oui

Texte CGV Equipement électrique monophasé: Oui

Origine: PL

Lave-verre professionnel

- **Panneau de commande électronique.**
- **Bras de lavage et de rinçage supérieurs et inférieurs.**
- **Fonction d'arrêt thermique.**
- **Démarrage en douceur du lavage.**
- **Affichage de la température de la cuve de lavage et de la chaudière.**
- **Thermostat de sécurité dans la cuve et le chauffe-eau.**
- **Clapet anti-retour intégré.**
- **Réglage de la température . lavage 60°C et rinçage 85°C.**
- **Cycle indépendant pour le rinçage à froid.**
- **Caractéristiques techniques . 3 cycles de lavage de 90" / 120" / 180".**
- **Capacité du réservoir . 15 litres / Puissance de chauffage . 2,0 kW.**
- **Capacité du chauffe-eau . 5 litres / puissance de chauffage . 2,8 kW.**
- **Puissance de la pompe de lavage . 0,3 kW. Consommation rinçage . 2,5 litres / rinçage.**

- Équipé de : Distributeur de produit de rinçage et détergent, adoucisseur d'eau et pompe de vidange. 2 paniers de 500x500 mm et 1 panier pour les couverts.
- Exécution standard. 230V/ 1F+N..