# Rôtissoire à poulets à gaz avec éclairage, 2 broches pour 8 / 10 poulets

## Codes produits :

Référence : AJD0040




## Caractéristiques du produit :

Intrastat: 84198180
Hauteur mm: 680
Largeur (mm): 1320
Profondeur (mm): 460
Voltage V: 220-240V
Puissance kW Gaz: 6
Fréquence Hz: 50-60 Hz
Phase: 1F+N
Puissance kW Electrique: 0,07
Taille & Capacité: 8-10 poulets max. 1,7 kg
Capacité brut: 8-10 poulets
Capacité brut: 6 poulets
Alimentation: Gaz
Poids kg: 76
Alimentation 2: Gaz de ville + Electrique 230V
Type de gaz chaud: Gaz de ville
Nombre de broche: 2
Nombre de poulets APPROXIMATIF: 8/10
Durée de garantie: Constructeur 1 an Pièces
Texte CGV Alimentation GAZ: Oui
Origine: GR
Type de transport: Palette
Capacité (kg): 8-10x 1,7

**Rôtissoire à poulets gaz, 2 broches pour 8 à 10 poulets de 1,7 kg maximum chacun. Elle s'utilise en restauration, rôtisserie ou vente à emporter, pour rôtir des volailles à la broche de façon continue.**

**Points forts :**

- **Dimensions 1320 x 460 x 680 mm, poids 76 kg**
- **Éclairage intérieur et moteur indépendant pour chaque broche (103 cm), brochettes amovibles**
- **Tiroir à eau amovible qui récupère la graisse pendant la cuisson**
- **Brûleur céramique à infrarouge, avec soupape de gaz et thermocouple de sécurité**

**Rôtissoire à poulets gaz, 2 broches pour 8 à 10 poulets de 1,7 kg maximum chacun. Elle s'utilise en restauration, rôtisserie ou vente à emporter, pour rôtir des volailles à la broche de façon continue.**

**Fonction et usage professionnel**

**Elle s'utilise en restauration, rôtisserie ou vente à emporter, pour rôtir des volailles à la broche de façon continue. Les poulets sont fixés sur une broche métallique qui tourne lentement et de façon régulière sur un axe fixe, pour une cuisson homogène. Cette rôtissoire AJD0040 dispose de 2 broches, pour une capacité de 8 à 10 poulets de 1,7 kg maximum chacun.**

**Construction et équipement**

**La structure est en acier inoxydable, avec des portes en verre réfractaire. Chaque broche (103 cm) est équipée d'un éclairage intérieur et d'un moteur indépendant, pour une rotation autonome broche par broche. Les brochettes sont amovibles, pour**

**faciliter le chargement et le nettoyage. Un tiroir à eau amovible récupère la graisse pendant la cuisson.**

**Chauffe et sécurité gaz**

**La chauffe est assurée par un brûleur céramique à infrarouge, alimenté au gaz de ville, pour une puissance de 6 kW. L'appareil est équipé d'une soupape de gaz de sécurité et d'un thermocouple de sécurité. L'éclairage intérieur et les moteurs des broches nécessitent un raccordement électrique complémentaire de 0,07 kW en 230V.**

**Capacité et dimensions**

**Elle accueille 8 à 10 poulets par fournée, d'un poids maximum de 1,7 kg chacun. Ses dimensions sont de 1320 x 460 x 680 mm pour un poids net de 76 kg.**

- **2 broches, capacité 8 à 10 poulets (1,7 kg max. chacun)**
- **Dimensions 1320 x 460 x 680 mm, poids net 76 kg**
- **Alimentation : gaz de ville, avec un raccordement électrique 230V pour l'éclairage et les moteurs, puissance gaz 6 kW + électrique 0,07 kW**
- **Structure acier inoxydable, portes en verre réfractaire**
- **Éclairage intérieur et moteur indépendant par broche, brochettes amovibles, tiroir à eau amovible**

**Questions fréquentesCombien de poulets peut cuire cette rôtissoire AJD0040 en une fois ?**

**Elle accueille jusqu'à 8 à 10 poulets simultanément, répartis sur 2 broches, à condition que chaque poulet ne dépasse pas 1,7 kg.**

**Quelle alimentation est nécessaire pour la faire fonctionner ?**

**Elle fonctionne au gaz de ville (brûleur céramique à infrarouge, 6 kW) et nécessite en complément un raccordement électrique 230V de 0,07 kW pour l'éclairage et les moteurs des broches.**

**Quelles sont ses dimensions et son poids ?**

**Elle mesure 1320 x 460 x 680 mm pour un poids net de 76 kg.**

**Comment la graisse de cuisson est-elle récupérée ?**

**Un tiroir à eau amovible, placé sous les broches, récupère la graisse pendant toute la cuisson.**

**Quels dispositifs de sécurité équipent cette rôtissoire à gaz ?**

**Elle est équipée d'une soupape de gaz de sécurité et d'un thermocouple de sécurité.**