Rôtissoire à poulets à gaz avec éclairage, 3 broches pour 12 / 15 poulets



Codes produits :

Référence : AJD0041

Caractéristiques du produit :

Intrastat: 84198180
Hauteur mm: 880
Largeur (mm): 1320
Profondeur (mm): 460
Voltage V: 220-240V
Puissance kW Gaz: 12
Fréquence Hz: 50-60 Hz
Phase: 1F+N
Puissance kW Electrique: 0,1
Taille & Capacité: 12-15 poulets max. 1,7 kg
Capacité brut: 12-15 poulets
Alimentation: Gaz
Poids kg: 91
Alimentation 2: Gaz de ville + Electrique 230V
Type de gaz chaud: Gaz de ville
Nombre de broche: 3
Nombre de poulets APPROXIMATIF: 12/15
Durée de garantie: Constructeur 1 an Pièces
Texte CGV Alimentation GAZ: Oui
Origine: GR
Type de transport: Palette
Capacité (kg): 12-15x 1,7

Rôtissoire à poulets gaz, 3 broches pour 12 à 15 poulets de 1,7 kg maximum chacun. Elle s'utilise en restauration, rôtisserie ou vente à emporter, pour rôtir des volailles à la broche de façon continue.

Points forts :

- **Dimensions 1320 x 460 x 880 mm, poids 91 kg**
- **Éclairage intérieur et moteur indépendant pour chaque broche (103 cm), brochettes amovibles**
- **Tiroir à eau amovible qui récupère la graisse pendant la cuisson**
- **Brûleur céramique à infrarouge, avec soupape de gaz et thermocouple de sécurité**

Rôtissoire à poulets gaz, 3 broches pour 12 à 15 poulets de 1,7 kg maximum chacun. Elle s'utilise en restauration, rôtisserie ou vente à emporter, pour rôtir des volailles à la broche de façon continue.

Fonction et usage professionnel

Elle s'utilise en restauration, rôtisserie ou vente à emporter, pour rôtir des volailles à la broche de façon continue. Les poulets sont fixés sur une broche métallique qui tourne lentement et de façon régulière sur un axe fixe, pour une cuisson homogène. Cette rôtissoire AJD0041 dispose de 3 broches, pour une capacité de 12 à 15 poulets de 1,7 kg maximum chacun.

Construction et équipement

La structure est en acier inoxydable, avec des portes en verre réfractaire. Chaque broche (103 cm) est équipée d'un éclairage intérieur et d'un moteur indépendant, pour une rotation autonome broche par broche. Les brochettes sont amovibles, pour faciliter le chargement et le nettoyage. Un tiroir à eau amovible récupère la graisse pendant la cuisson.

Chauffe et sécurité gaz

La chauffe est assurée par un brûleur céramique à infrarouge, alimenté au gaz de ville, pour une puissance de 12 kW. L'appareil est équipé d'une soupape de gaz de sécurité et d'un thermocouple de sécurité. L'éclairage intérieur et les moteurs des broches nécessitent un raccordement électrique complémentaire de 0,1 kW en 230V.

Capacité et dimensions

Elle accueille 12 à 15 poulets par fournée, d'un poids maximum de 1,7 kg chacun. Ses dimensions sont de 1320 x 460 x 880 mm pour un poids net de 91 kg.

- **3 broches, capacité 12 à 15 poulets (1,7 kg max. chacun)**
- **Dimensions 1320 x 460 x 880 mm, poids net 91 kg**
- **Alimentation : gaz de ville, avec un raccordement électrique 230V pour l'éclairage et les moteurs, puissance gaz 12 kW + électrique 0,1 kW**
- **Structure acier inoxydable, portes en verre réfractaire**
- **Éclairage intérieur et moteur indépendant par broche, brochettes amovibles, tiroir à eau amovible**

Questions fréquentesCombien de poulets peut cuire cette rôtissoire AJD0041 en une fois ?

Elle accueille jusqu'à 12 à 15 poulets simultanément, répartis sur 3 broches, à condition que chaque poulet ne dépasse pas 1,7 kg.

Quelle alimentation est nécessaire pour la faire fonctionner ?

Elle fonctionne au gaz de ville (brûleur céramique à infrarouge, 12 kW) et nécessite en complément un raccordement électrique 230V de 0,1 kW pour l'éclairage et les moteurs des broches.

Quelles sont ses dimensions et son poids ?

Elle mesure 1320 x 460 x 880 mm pour un poids net de 91 kg.

Comment la graisse de cuisson est-elle récupérée ?

Un tiroir à eau amovible, placé sous les broches, récupère la graisse pendant toute la cuisson.

Quels dispositifs de sécurité équipent cette rôtissoire à gaz ?

Elle est équipée d'une soupape de gaz de sécurité et d'un thermocouple de sécurité.