

Cellule de refroidissement rapide 6x GN 1/1 - 600x400 mm, +90°/-18°C



Codes produits :

Référence : BKZ0033

Caractéristiques du produit :

Intrastat: 84185090
Hauteur mm: 1105
Largeur mm: 900
Profondeur mm: 935
Voltage V: 230 - 240
Fréquence: 50 Hz
Phase: 1F+N
Puissance KW Electrique: 1,600 (8,9 A)
Plage de température: +3°/-18°C -
Type de gaz réfrigérant: R 452
Taille & Capacité: 6x 60x40 cm ou GN 1/1
Rendement: +90°/+3°C:27 kg/cycle +90°/-18°C:21 kg/cycle
Panneau de contrôle: Digitale
Alimentation: Electrique
Poids kg: 125
Type de froid: Ventilé
Groupe froid tropicalisé +43°C: Oui
Nombre de bacs GN: 6
Taille de grilles: GN 1/1 (530x325mm)
Durée de garantie: Constructeur 1 an Pièces
Origine: ES

Cellule de refroidissement rapide 6x GN 1/1 - 600x400 mm, +90°/-18°C

Cellule de refroidissement professionnelle

Cellules de refroidissement rapides avec panneau de commande tactile de 5", spécialement conçues pour offrir une solution complète Cook & Chill avec les fours Virtus Evolution.

Cycles de réfrigération et de surgélation, configurables pour être gérés par temps ou sonde au cœur, avec choix entre Cycle fort, pour maintenir la température de la chambre constante à -20°C, cycle doux, pour maintenir la température de la chambre à 0°C.

5 cycles spéciaux supplémentaires pour la gestion de la décongélation, du durcissement de la crème glacée, du séchage, de la désinfection du poisson et du chauffage de la sonde à brochette. En fin de cycle, la cellule de refroidissement rapide fonctionne comme une armoire frigorifique, en maintenant la température entre +2 et +4°C, ou comme une armoire de maintenance congélateur, en dessous de -18°C.

- **Compresseur hermétique avec condenseur ventilé**
- **Réfrigérant écologique R-452A sans CFC**
- **Isolation en polyuréthane injecté de 60 mm**
- **Densité de 40 kg**
- **Sans CFC**
- **Dispositif de dégivrage activé par l'utilisateur**
- **Évaporation automatique de l'eau de condensation sans alimentation électrique**