Table réfrigérée 2 portes GN 1/1, connectée WiFi, -2°/+8°C



Codes produits :

Référence : BNA0030/FNWF

Caractéristiques du produit :

Intrastat: 84185019
Classe énergétique: A+
Hauteur mm: 850
Largeur (mm): 1300
Profondeur (mm): 700
Voltage V: 220-240V
Fréquence Hz: 50 Hz
Phase: 1F+N
Puissance kW Electrique: 0,463
Plage de température (°C): -2°C/+8°C
Température ambiante jusqu'à (C°): +43°C
Type de gaz réfrigérant: R 290
Taille & Capacité: 281 liters - GN 1/1
Panneau de contrôle: Digitale touch
Capacité brut: 281 litres - GN 1/1
Alimentation: Electrique
Poids kg: 123
Type de froid: Ventilé
Groupe froid tropicalisé +43°C: Oui
Nombre de portes: 2
Taille et/ou nombre de grilles: GN 1/1 (530x325mm)
Type de porte: Pleine
Version murale avec dosseret: Non
Version centrale sans dosseret: Oui
Durée de garantie: Constructeur 1 an Pièces
Capacite brut (L): 281
Humidité relative jusqu'à (%): 65
Origine: TR
Type de transport: Palette
Quantité de gaz réfrigérant (gr): 90

Table réfrigérée 2 portes, format GN 1/1, 1300 mm de largeur, plage de température -2°C/+8°C. Elle s'utilise en restauration et dans les commerces alimentaires pour la préparation et le stockage réfrigéré des denrées, sur un plan de travail intégré.

Points forts :

- **2 portes, format GN 1/1 (530 x 325 mm)**
- **Capacité brute de 281 litres**
- **Plage de température -2°C/+8°C, froid ventilé, gaz réfrigérant R290**
- **Dimensions 1300 x 700 x 850 mm (LxPxH), poids 123 kg**
- **Réglage précis de la température désirée grâce à un panneau de commande innovant DIGITAL TOUCH avec fonctions HACCP et refroidissement Turbo ventilé.**
- **Consommation d'électricité réduite grâce au dégivrage et à l'évaporation de l'eau en automatique**
- **Construit en acier inoxydable AISI agrée contact alimentaire**
- **Groupe froid tropicalisé standard (température ambiante +43 °C) et facilement extractible permettant un accès facile pour l'entretien**
- **Plan de travail tout en inox et moteur froid centré**
- **Système de connexion WIFI**

Table réfrigérée 2 portes, format GN 1/1, 1300 mm de largeur, plage de température -2°C/+8°C. Elle s'utilise en restauration et dans les commerces alimentaires pour la préparation et le stockage réfrigéré des denrées, sur un plan de travail intégré.

Fonction et usage professionnel

Cette table réfrigérée combine un espace de stockage réfrigéré et un plan de travail en acier inoxydable pour la manipulation des denrées.

Équipement et rangement

Elle dispose de 2 portes, au format GN 1/1 (530 x 325 mm). Sa capacité brute est de 281 litres. 1 clayette plastifiée Rilsan GN 1/1 et 2 glissières en acier inoxydable par porte.

Régulation du froid

Le froid est ventilé, pour une plage de température de -2°C/+8°C, avec dégivrage et évaporation de l'eau automatiques. Le gaz réfrigérant utilisé est le R290. La température ambiante admise va jusqu'à +43°C. Le groupe froid est tropicalisé standard. Classe énergétique A+.

Commande et confort d'utilisation

Le panneau de commande électronique Digital Touch intègre des fonctions HACCP, un refroidissement Turbo ventilé et une connexion WiFi.

Dimensions et alimentation électrique

Elle mesure 1300 mm de largeur, 700 mm de profondeur et 850 mm de hauteur, pour un poids de 123 kg. L'appareil fonctionne en 220-240V.

- **2 portes, format GN 1/1 (530 x 325 mm)**
- **Capacité brute de 281 litres**
- **Plage de température -2°C/+8°C, froid ventilé, gaz réfrigérant R290**
- **Dimensions 1300 x 700 x 850 mm (LxPxH), poids 123 kg**
- **Alimentation 220-240V**

Questions fréquentesQuelle est la plage de température de ce produit ?

La température est réglable sur -2°C/+8°C.

Combien de portes comporte ce modèle ?

2 portes.

Quel format de GN accepte cet appareil ?

Le format GN 1/1 (530 x 325 mm).

Quelles sont les dimensions de ce produit ?

Il mesure 1300 mm de largeur, 700 mm de profondeur et 850 mm de hauteur, pour un poids de 123 kg.

Le groupe froid est-il tropicalisé ?

Oui, le groupe froid est tropicalisé standard.

Quel gaz réfrigérant est utilisé ?

Le R290, avec dégivrage et évaporation de l'eau automatiques.

Quelle alimentation électrique est nécessaire ?

L'appareil fonctionne en 220-240V.

Quels accessoires sont fournis ?

1 clayette plastifiée Rilsan GN 1/1 et 2 glissières en acier inoxydable par porte.