# Table réfrigérée 4 portes GN 1/1 avec dosseret, connectée WiFi, -2°/+8°C



## Codes produits :

Référence : BNA0045/FNWF

## Caractéristiques du produit :

Intrastat: 84185019
Classe énergétique: A
Hauteur mm: 850
Largeur (mm): 2270
Profondeur (mm): 700
Voltage V: 220-240V
Fréquence Hz: 50 Hz
Phase: 1F+N
Puissance kW Electrique: 0,556
Plage de température (°C): -2°C/+8°C
Température ambiante jusqu'à (C°): +43°C
Type de gaz réfrigérant: R 290
Taille & Capacité: 632 liters - GN 1/1
Panneau de contrôle: Digitale touch
Capacité brut: 632 litres - GN 1/1
Alimentation: Electrique
Poids kg: 193
Type de froid: Ventilé
Groupe froid tropicalisé +43°C: Oui
Nombre de portes: 4
Taille et/ou nombre de grilles: GN 1/1 (530x325mm)
Type de porte: Pleine
Version murale avec dosseret: Oui
Version centrale sans dosseret: Non
Durée de garantie: Constructeur 1 an Pièces
Capacite brut (L): 632
Humidité relative jusqu'à (%): 65
Origine: TR
Type de transport: Transport volumineux
Quantité de gaz réfrigérant (gr): 120

**Table réfrigérée 4 portes, format GN 1/1, 2270 mm de largeur, plage de température -2°C/+8°C. Elle s'utilise en restauration et dans les commerces alimentaires pour la préparation et le stockage réfrigéré des denrées, sur un plan de travail intégré.**

**Points forts :**

- **4 portes, format GN 1/1 (530 x 325 mm)**
- **Capacité brute de 632 litres**
- **Équipée d'un dosseret**
- **Plage de température -2°C/+8°C, froid ventilé, gaz réfrigérant R290**
- **Réglage précis de la température désirée grâce à un panneau de commande innovant DIGITAL TOUCH avec fonctions HACCP et refroidissement Turbo ventilé.**
- **Consommation d'électricité réduite grâce au dégivrage et à l'évaporation de l'eau en automatique**
- **Construit en acier inoxydable AISI agrée contact alimentaire**
- **Groupe froid tropicalisé standard (température ambiante +43 °C) et facilement extractible permettant un accès facile pour l'entretien**
- **Plan de travail tout en inox et moteur froid centré**
- **Système de connexion WIFI**

**Table réfrigérée 4 portes, format GN 1/1, 2270 mm de largeur, plage de température -2°C/+8°C. Elle s'utilise en restauration et dans les commerces alimentaires pour la préparation et le stockage réfrigéré des denrées, sur un plan de travail intégré.**

**Fonction et usage professionnel**

**Cette table réfrigérée combine un espace de stockage réfrigéré et un plan de travail en acier inoxydable pour la manipulation des denrées.**

**Équipement et rangement**

**Elle dispose de 4 portes, au format GN 1/1 (530 x 325 mm). Sa capacité brute est de 632 litres. Elle est équipée d'un dosseret. 1 clayette plastifiée Rilsan GN 1/1 et 2 glissières en acier inoxydable par porte.**

**Régulation du froid**

**Le froid est ventilé, pour une plage de température de -2°C/+8°C, avec dégivrage et évaporation de l'eau automatiques. Le gaz réfrigérant utilisé est le R290. La température ambiante admise va jusqu'à +43°C. Le groupe froid est tropicalisé standard. Classe énergétique A.**

**Commande et confort d'utilisation**

**Le panneau de commande électronique Digital Touch intègre des fonctions HACCP, un refroidissement Turbo ventilé et une connexion WiFi.**

**Dimensions et alimentation électrique**

**Elle mesure 2270 mm de largeur, 700 mm de profondeur et 850 mm de hauteur, pour un poids de 193 kg. L'appareil fonctionne en 220-240V.**

- **4 portes, format GN 1/1 (530 x 325 mm)**
- **Capacité brute de 632 litres**
- **Équipée d'un dosseret**
- **Plage de température -2°C/+8°C, froid ventilé, gaz réfrigérant R290**
- **Dimensions 2270 x 700 x 850 mm (LxPxH), poids 193 kg**
- **Alimentation 220-240V**

**Questions fréquentesQuelle est la plage de température de ce produit ?**

**La température est réglable sur -2°C/+8°C.**

**Combien de portes comporte ce modèle ?**

**4 portes.**

**Quel format de GN accepte cet appareil ?**

**Le format GN 1/1 (530 x 325 mm).**

**Quelles sont les dimensions de ce produit ?**

**Il mesure 2270 mm de largeur, 700 mm de profondeur et 850 mm de hauteur, pour un poids de 193 kg.**

**Le groupe froid est-il tropicalisé ?**

**Oui, le groupe froid est tropicalisé standard.**

**Quel gaz réfrigérant est utilisé ?**

**Le R290, avec dégivrage et évaporation de l'eau automatiques.**

**Quelle alimentation électrique est nécessaire ?**

**L'appareil fonctionne en 220-240V.**

**Quels accessoires sont fournis ?**

**1 clayette plastifiée Rilsan GN 1/1 et 2 glissières en acier inoxydable par porte.**