Machine à glaçons par refroidissement à eau, 49 kg/24 h



Codes produits :

Référence : BAA0029

Caractéristiques du produit :

Intrastat: 84185090
Hauteur mm: 907
Largeur (mm): 497
Profondeur (mm): 592
Voltage V: 220-240V
Fréquence Hz: 50 Hz
Phase: 1F+N
Puissance kW Electrique: 0,45
Température ambiante jusqu'à (C°): +21°C
Type de gaz réfrigérant: R 290
Taille & Capacité: Stockage 25 kg
Rendement: 49 kg/24h
Capacité brut: Stockage 25 kg
Alimentation: Electrique
Poids kg: 46
Groupe froid tropicalisé +43°C: Oui
Type de refroidissement Machine à Glacons: Eau
Type de glacons: Pleins
Production en kg/24H: 49kg/24 h
Réserve disponible en kg: 25kg
Durée de garantie: Constructeur 1 an Pièces
Texte CGV Equipement électrique monophasé: Oui
Texte CGV Equipement Machine à glacons: Oui
Origine: IT
Type de transport: Palette
Capacité (kg): 25

Machine à glaçons par refroidissement à eau, 49 kg/24 h

Machine à Glaçons professionnelle

Le design intègrent un système révolutionnaire de propulsion par l'intermédiaire d'injecteurs semi-élastiques, qui évitent les problèmes de calcaire et autres impuretés de l'eau.

Le mouvement (expansion) des injecteurs empêche que le calcaire ne se dépose dessus et les obstrue.

La pompe à eau est conçue pour s'adapter parfaitement à la machine.

Elle est, en outre, fabriquée de matériaux, qui garantissent une durée de vie extrême, même dans des zones où l'eau est très dure.

Les machines sont tropicalisées (classe T) pour un rendement optimal, y compris dans les pays où les températures sont très élevées.

La carrosserie est entièrement en acier inoxydable 18/8, aisément démontable avec des portes rabattables vers l'intérieur.

- **Tension: 220/50 Hz.**
- **Productions données à une température d'eau de 15ºC et température ambiante de 20ºC**
- **Produit réfrigérant R290**

- **Entrée d'eau ¾”**

Caractéristiques du refroidissement à eau

- **Résiste aux fortes chaleurs Parfait pour les zones chaudes, comme le climat méditerranéen.**
- **Silencieux / Discret / Faible niveau sonore: Fonctionnement peu bruyant.**
- **Compact / Peu encombrant / Optimisé pour l'espace: Installation facile même dans les petits espaces.**
- **Faible dégagement de chaleur: Plus efficace qu'un système de refroidissement par air en termes de chaleur résiduelle.**
- **Importante consommation hydrique: Utilise une quantité significative d'eau.**
- **Raccordement à l'eau obligatoire: Nécessite une source d’arrivée d'eau et un système d'évacuation.**