Combi Mural congélateur vitré 2104 mm -18°/-22°C + Congélateur vitré -18°/-22°C



Codes produits :

Référence : 7455.2525

Caractéristiques du produit :

Hauteur mm: 2102
Largeur (mm): 2104
Profondeur (mm): 890
Voltage V: 2 x 230
Plage de température (°C): inférieur à -18
Plage de température (°C): -18°C/-22°C
Température ambiante jusqu'à (C°): +25°C
Type de gaz réfrigérant: R 290
Type de froid: Ventilé
Groupe froid tropicalisé +43°C: Non
Nombre de portes: 3
Type de vitre: Droite
Durée de garantie: Constructeur 1 an Pièces
Couleur 2: Blanc
Renseignements complémentaires: Refroidissement renforcé par le haut / Sous refroidissement statique
Puissance totale kW: 1,29
Nombre de grilles: 6
Distance du conducteur (mm): 90
Max. la charge de grille (kg): 18
Epaisseur de coupe (mm): 60
Capacite brut (L): top 546 / bottom 900
Type de froid : Ventilé
Fermeture à clé: Non
Sur roues: Non
Eclairage: Oui, LED
Niveau sonore (dB): 61 top / 61 bottom
Décongelation: Automatique
Epaisseur d'isolation (mm): 60
Consommation électrique (Kw/24h): 16 top / 10,3 bottom
Colis postal: Non

Combi mural congélateur vitré de 2104 mm (-18°C/-22°C), pour présenter des produits congelés en libre-service mural, en supermarché ou en grande surface.

Points forts :

- **2104 mm x 890 mm x 2102 mm.**
- **Dispositif courant en distribution alimentaire (articles laitiers, charcuterie préemballée, boissons), en hypermarché comme en épicerie de proximité.**
- **La capacité brute est de 546 litres en partie haute et 900 litres en partie basse.**

Un combi Mural congélateur vitré 2104 mm -18°/-22°C + Congélateur vitré…

Le combi Mural congélateur vitré 2104 mm -18°/-22°C + Congélateur vitré -18°/-22°C est fabriqué par Combisteel. Il s'utilise en supermarché ou en grande surface, en libre-service murale, pour présenter des produits congelés à température négative.

Il affiche 2104 mm de largeur, 890 mm de profondeur et 2102 mm de hauteur, avec une capacité brute de 546 litres pour la partie supérieure et 900 litres pour la partie inférieure.

Dimensions et capacité du combi mural congélateur vitré

Cet appareil mesure 2104 mm de largeur, 890 mm de profondeur et 2102 mm de hauteur. Sa capacité brute est de 546 litres pour la partie haute et 900 litres pour la partie basse.

Alimentation électrique et consommation

Il fonctionne sous une tension de 2 x 230V, pour une puissance totale de 1,29 kW. Sa consommation électrique est de 16 kWh/24h pour la partie haute et de 10,3 kWh/24h pour la partie basse.

Froid et température

La plage de température se situe entre -18°C et -22°C. Le froid est ventilé, avec un refroidissement renforcé par le haut et un sous-refroidissement statique, ainsi qu'un dégivrage automatique. Le gaz réfrigérant utilisé est le R290 et le groupe froid n'est pas tropicalisé. L'appareil est conçu pour une température ambiante allant jusqu'à +25°C.

Construction et équipement

La vitre est droite, avec une épaisseur d'isolation de 60 mm et une épaisseur de coupe de 60 mm. L'éclairage est de type LED et l'appareil est équipé d'un thermostat numérique. Il ne dispose pas de fermeture à clé et n'est pas monté sur roues. Le niveau sonore est de 61 dB pour la partie haute et de 61 dB pour la partie basse.

Grilles et rangement

L'appareil compte 6 grilles réglables, espacées de 90 mm, avec une charge maximale de 18 kg par grille, réparties sur 3 portes.

- **Largeur 2104 mm, profondeur 890 mm, hauteur 2102 mm**
- **Capacité brute de 546 L (haut) et 900 L (bas)**
- **Plage de température de -18°C à -22°C**
- **Froid ventilé au gaz réfrigérant R290**
- **6 grilles réglables, charge maximale 18 kg par grille**
- **Éclairage LED et thermostat numérique**

Questions fréquentesQuelles sont les dimensions de ce combi mural congélateur vitré ?

Il mesure 2104 mm de largeur, 890 mm de profondeur et 2102 mm de hauteur.

Quelle est la capacité de cet appareil ?

Sa capacité brute est de 546 litres en haut et 900 litres en bas.

Quelle est la plage de température ?

Elle se situe entre -18°C et -22°C.

Combien de grilles comporte cet appareil ?

Il comporte 6 grilles réglables, avec une charge maximale de 18 kg chacune, réparties sur 3 portes.

Quel est le niveau sonore de l'appareil ?

Il est de 61 dB pour la partie haute et de 61 dB pour la partie basse.

Quelle est la consommation électrique de l'appareil ?

Elle est de 16 kWh/24h en haut et de 10,3 kWh/24h en bas.

Cet appareil est-il équipé de roues ?

Non, il n'est pas monté sur roues.

Le groupe froid est-il tropicalisé ?

Non, le groupe froid n'est pas tropicalisé.