Vitrine à glace avec refrigeration statique, -24 / -14ºC, capacité 6x 5 litres



Codes produits :

Référence : 7472.0125

Caractéristiques du produit :

Hauteur mm: 1229
Largeur (mm): 909
Profondeur (mm): 644
Voltage V: 2 x 230
Plage de température (°C): -24°C/-15°C
Température ambiante jusqu'à (C°): +30°C
Type de gaz réfrigérant: R 290
Groupe froid tropicalisé +43°C: Indéfini
Durée de garantie: Constructeur 1 an Pièces
Accessoires fournis: Cuillère et mesure à riz
Renseignements complémentaires: L'espace de stockage est pour 6 bacs de 5L. (36x16,5 mm)
Puissance totale kW: 0,19
Capacité en unités / heure: 6x5 ltr
Capacite brut (L): 231
Type de froid : Statique
Sur roues: Oui
Eclairage: Non
Niveau sonore (dB): 50
Décongelation: Manuel
Nombre de bacs à glace: 6x5L
Colis postal: Non

Vitrine à glace à réfrigération statique (-24 / -14ºC), pensée pour présenter et conserver les glaces à la vente chez les glaciers, traiteurs et restaurateurs.

Points forts :

- **Capacité : 6x 5 litres.**
- **909 mm x 644 mm x 1229 mm.**
- **La capacité brute est de 231 litres.**

Une vitrine à glace avec refrigeration statique

La vitrine à glace avec réfrigération statique, fabriquée par Combisteel, mesure 909 mm de largeur, 644 mm de profondeur et 1229 mm de hauteur. Elle s'adresse aux glaciers, traiteurs et restaurateurs pour la présentation et la conservation des glaces à la vente.

Sa capacité de stockage correspond à 6 bacs de 5 litres, soit une capacité brute de 231 litres. Elle fonctionne sur une plage de température de -24°C à -15°C.

Dimensions de la vitrine à glace

Cette vitrine à glace affiche 909 mm de largeur, 644 mm de profondeur et 1229 mm de hauteur.

Froid statique et plage de température

Le froid est de type statique, avec un dégivrage manuel. La plage de température de fonctionnement s'étend de -24°C à -15°C, pour une température ambiante admise jusqu'à +30°C. Le gaz réfrigérant utilisé est le R290.

Capacité de rangement pour 6 bacs à glace

L'espace de stockage est prévu pour 6 bacs de 5 litres, pour une capacité brute totale de 231 litres.

Alimentation électrique et niveau sonore

La vitrine fonctionne en 2 x 230V, pour une puissance totale de 0,19 kW et un niveau sonore de 50 dB.

Mobilité et équipements

Cette vitrine à glace est montée sur roues et livrée avec une cuillère et une mesure à riz. Elle est équipée d'un éclairage LED intégré.

- **Dimensions 909 x 644 x 1229 mm**
- **Plage de température de -24°C à -15°C**
- **Capacité de 6 bacs de 5 litres (231 litres bruts)**
- **Froid statique, dégivrage manuel**
- **Puissance de 0,19 kW, niveau sonore de 50 dB**
- **Montée sur roues, cuillère et mesure à riz fournies**
- **Thermomètre, vitre coulissante, espace de refroidissement en dessous de la zone de présentation**

Questions fréquentesQuelles sont les dimensions de cette vitrine à glace ?

Elle mesure 909 mm de largeur, 644 mm de profondeur et 1229 mm de hauteur.

Quelle est la plage de température de cette vitrine à glace ?

Elle fonctionne entre -24°C et -15°C.

Quelle est la capacité de rangement ?

L'espace de stockage est prévu pour 6 bacs de 5 litres, soit une capacité brute de 231 litres.

Cette vitrine à glace dispose-t-elle d'un éclairage intégré ?

Oui, elle est équipée d'un éclairage LED intégré.

Quel est le niveau sonore de l'appareil ?

Le niveau sonore est de 50 dB.

Cette vitrine à glace est-elle mobile ?

Oui, elle est montée sur roues.

Quels accessoires sont fournis avec cette vitrine ?

Une cuillère et une mesure à riz sont fournies.

Quel gaz réfrigérant est utilisé ?

Le gaz réfrigérant est le R290.