Saladette vitrée avec 2 portes GN 1/1, 6x GN 1/3+3x GN 1/6 h150 mm, +2°/+8°C



Codes produits :

Référence : 7950.0400

Caractéristiques du produit :

Hauteur mm: 850/1310
Largeur (mm): 900
Profondeur (mm): 700
Voltage V: 2 x 230
Fréquence Hz: 50 Hz
Plage de température (°C): +2°C/+8°C
Type de gaz réfrigérant: R 600
Matière: Acier inox AISI 201
Matière: Acier inox
Type de froid: Statique avec ventilateur
Groupe froid tropicalisé +43°C: Non
Nombre de bacs GN: 3
Nombre de portes: 2
Taille et/ou nombre de grilles: GN 1/1 (530x325mm)
Format bacs GN saladette: GN 1/3
Format bacs GN saladette: GN 1/6
Format bacs GN saladette: GN 1/1
Type de vitre: Droite
Durée de garantie: Constructeur 1 an Pièces
Matière Interieur: Acier inoxydable 201
Puissance totale kW: 0,34
Capacite brut (L): 240
Contenu du GN: 2x 1/1 GN - 2,5x 1/1 GN PAN
Type de froid : Statique avec ventilateur
Niveau sonore (dB): 48
Décongelation: Automatique
Consommation électrique (Kw/24h): 2.4
Colis postal: Non

Saladette réfrigérée vitrée sur meuble avec 2 portes GN 1/1, pour 6 bacs GN 1/3 et 3 bacs GN 1/6 (h150 mm). Capacité brute 240 litres, plage de température +2°C/+8°C. Elle s'utilise en restauration pour la préparation et le service de salades, garnitures et ingrédients froids au poste de travail, en maintenant les denrées à température contrôlée.

Points forts :

- **240 litres de capacité brute, 2 portes GN 1/1**
- **6 bacs GN 1/3 et 3 bacs GN 1/6 (h150 mm), vitre droite**
- **Plage de température +2°C/+8°C, groupe froid statique avec ventilateur au gaz R600**
- **Carrosserie et intérieur en acier inoxydable AISI 201**
- **Modèle sur meuble avec réserve de froid supplémentaire en dessous**
- **Réglage précis de la température désirée**
- **Garantit la température des ingrédients permettant de respecter les normes d'hygiène**
- **Réduit votre consommation d'électricité grâce au dégivrage automatique.**
- **Chaque bac inox en supplément vous permet le stockage d'un aliment différent**

Saladette réfrigérée vitrée sur meuble avec 2 portes GN 1/1, pour 6 bacs GN 1/3 et 3 bacs GN 1/6 (h150 mm). Capacité brute 240 litres, plage de température +2°C/+8°C. Elle s'utilise en restauration pour la préparation et le service de salades, garnitures et

ingrédients froids au poste de travail, en maintenant les denrées à température contrôlée.

Fonction et usage professionnel

La saladette réfrigérée sur meuble simplifie le rangement des ingrédients et garantit une température respectant les standards sanitaires. Chaque bac inox en supplément permet le stockage d'un aliment différent, pour une organisation claire du poste de préparation.

Capacité et rangement des bacs GN

Le meuble accueille 2 bacs GN 1/1 et 2,5 bacs GN 1/1 (format bac), fermés par une vitre droite. Les 2 portes GN 1/1 donnent accès à une réserve de froid de 240 litres en dessous.

Régulation de la température et confort d'utilisation

Le réglage précis de la température désirée garantit celle des ingrédients, pour respecter les normes d'hygiène. Le dégivrage automatique réduit la consommation d'électricité (0,34 kW, 2,4 kWh/24h).

Construction et finitions en inox

Carrosserie et intérieur en acier inoxydable AISI 201. Dimensions : hauteur 850/1310 mm (vitre relevée), largeur 900 mm, profondeur 700 mm. Groupe froid statique avec ventilateur, gaz réfrigérant R600.

- **240 litres de capacité brute, 2 portes GN 1/1**
- **6 bacs GN 1/3 et 3 bacs GN 1/6 (h150 mm), vitre droite**
- **Plage de température +2°C/+8°C, groupe froid statique avec ventilateur au gaz R600**
- **Carrosserie et intérieur en acier inoxydable AISI 201**
- **Dimensions 900x700x850/1310 mm (LxPxH)**

Questions fréquentesQuelle est la capacité de cette saladette ?

Cette saladette a une capacité brute de 240 litres, avec 2 portes GN 1/1 donnant accès à une réserve de froid en dessous.

Combien de bacs GN peut-on installer ?

Elle accueille 6 bacs GN 1/3 et 3 bacs GN 1/6, au format h150 mm, sous une vitre droite.

Quelle est la plage de température de cette saladette ?

La plage de température va de +2°C à +8°C.

En quelle matière est fabriquée cette saladette ?

La carrosserie et l'intérieur sont en acier inoxydable AISI 201.

Le dégivrage est-il automatique ?

Oui, le dégivrage est automatique, ce qui réduit la consommation d'électricité.

Quelles sont les dimensions de cette saladette ?

Elle mesure 900 mm de largeur, 700 mm de profondeur et 850/1310 mm de hauteur (vitre relevée).

Quelle est l'alimentation électrique de cette saladette ?

Cette saladette fonctionne en 230V.