# Vitrine réfrigérée ventilée avec 3 étagères et vitre verticale, +2°/+8°C, L 1215 mm



## Codes produits :

Référence : 7487.0020

## Caractéristiques du produit :

Hauteur mm: 1210
Largeur (mm): 1215
Profondeur (mm): 675
Voltage V: 2 x 230
Plage de température (°C): +2°C/+8°C
Type de gaz réfrigérant: R 290
Type de froid: Ventilé
Groupe froid tropicalisé +43°C: Non
Type de vitre: Droite
Durée de garantie: Constructeur 1 an Pièces
Couleur 2: Noir / Aisi
Puissance totale kW: 0,49
Modele de table / autonomes/ encastrés: Autonomes
Nombre de grilles: 2
Capacite brut (L): 370
Type de froid : Ventilé
Eclairage: Oui, LED
Décongelation: Automatique
Colis postal: Non

**Vitrine réfrigérée ventilée de 1215 mm, 3 étagères et vitre verticale (+2°C/+8°C), pour présenter des plats préparés tout en les maintenant au froid, en restauration commerciale.**

**Points forts :**

- **1215 mm x 675 mm x 1210 mm.**
- **La capacité brute est de 370 litres.**

**Une vitrine réfrigérée ventilée avec 3 étagères et vitre verticale**

**La vitrine réfrigérée ventilée référencée 7487.0020 est fabriquée par Combisteel. Elle appartient à la gamme des vitrines de présentation réfrigérées destinées à la restauration commerciale, avec une vitre droite et une finition noire et Aisi.**

**Cette vitrine réfrigérée affiche une capacité brute de 370 litres pour un encombrement de 1215 mm de largeur, 675 mm de profondeur et 1210 mm de hauteur, en modèle autonome équipé de 2 grilles de présentation.**

**Une vitrine réfrigérée ventilée aux dimensions compactes**

**Avec 1215 mm de largeur, 675 mm de profondeur et 1210 mm de hauteur, cette vitrine réfrigérée se destine à une installation autonome sur un point de vente ou en salle de restaurant.**

**Une alimentation électrique adaptée à un usage professionnel**

**Elle fonctionne sous une alimentation bi-phasée 2 x 230 V pour une puissance totale de 0,49 kW.**

**Un froid ventilé maintenu entre +2°C et +8°C**

**Le système de froid ventilé au gaz réfrigérant R 290 assure une plage de température comprise entre +2°C et +8°C, avec un**

**dégivrage automatique.**

**Une construction habillée d'acier inoxydable et d'un éclairage LED**

**La structure associe une teinte noire et de l'acier inoxydable (Aisi), une vitre droite et un éclairage LED intégré pour la mise en valeur des produits exposés.**

**Deux grilles de présentation pour organiser les produits**

**La vitrine comporte 2 grilles permettant de répartir les produits sur la surface d'exposition.**

- **Capacité brute de 370 litres**
- **Froid ventilé, gaz réfrigérant R 290**
- **Dégivrage automatique**
- **Éclairage LED intégré**
- **Vitre droite, finition noire et Aisi**
- **2 grilles de présentation**
- **Intérieur et extérieur Aisi, cadre noir en verre, double vitrage isolé**

**Questions fréquentesQuelle est la capacité brute de cette vitrine réfrigérée ?**

**Elle dispose d'une capacité brute de 370 litres.**

**Quelles sont les dimensions de la vitrine ?**

**Elle mesure 1215 mm de largeur, 675 mm de profondeur et 1210 mm de hauteur.**

**Quelle plage de température est assurée ?**

**La plage de température va de +2°C à +8°C.**

**Quel type de froid équipe ce modèle ?**

**Il s'agit d'un froid ventilé, avec dégivrage automatique.**

**Quel gaz réfrigérant est utilisé ?**

**Le gaz réfrigérant utilisé est le R 290.**

**Combien de grilles de présentation comporte la vitrine ?**

**Elle est équipée de 2 grilles.**

**Quelle alimentation électrique est nécessaire ?**

**Elle nécessite une alimentation 2 x 230 V pour une puissance totale de 0,49 kW.**

**La vitrine est-elle éclairée ?**

**Oui, elle intègre un éclairage LED.**