Vitrine réfrigérée ventilée avec 3 étagères et vitre verticale, +2°/+8°C, L 1515 mm



Codes produits :

Référence : 7487.0025

Caractéristiques du produit :

Hauteur mm: 1210
Largeur (mm): 1515
Profondeur (mm): 675
Voltage V: 2 x 230
Plage de température (°C): +2°C/+8°C
Type de gaz réfrigérant: R 290
Type de froid: Ventilé
Groupe froid tropicalisé +43°C: Non
Type de vitre: Droite
Durée de garantie: Constructeur 1 an Pièces
Couleur 2: Noir / Aisi
Puissance totale kW: 0,5
Modele de table / autonomes/ encastrés: Autonomes
Nombre de grilles: 2
Capacite brut (L): 470
Type de froid : Ventilé
Eclairage: Oui, LED
Décongelation: Automatique
Colis postal: Non

Vitrine réfrigérée ventilée de 1515 mm, 3 étagères et vitre verticale (+2°C/+8°C), pour présenter des plats préparés tout en les maintenant au froid, en restauration commerciale.

Points forts :

- **1515 mm x 675 mm x 1210 mm.**
- **La capacité brute est de 470 litres.**

Une vitrine réfrigérée ventilée avec 3 étagères et vitre verticale

La vitrine réfrigérée ventilée référencée 7487.0025 est fabriquée par Combisteel. Elle appartient à la gamme des vitrines de présentation réfrigérées pour la restauration commerciale, avec une vitre droite et une finition noire et Aisi.

Cette vitrine réfrigérée affiche une capacité brute de 470 litres pour un encombrement de 1515 mm de largeur, 675 mm de profondeur et 1210 mm de hauteur, en modèle autonome équipé de 2 grilles de présentation.

Une vitrine réfrigérée ventilée de grande largeur

Avec 1515 mm de largeur, 675 mm de profondeur et 1210 mm de hauteur, cette vitrine réfrigérée offre une surface d'exposition plus étendue que les modèles plus étroits de la gamme.

Une alimentation électrique bi-phasée

Elle fonctionne sous une alimentation 2 x 230 V pour une puissance totale de 0,5 kW.

Un froid ventilé maintenu entre +2°C et +8°C

Le système de froid ventilé au gaz réfrigérant R 290 assure une plage de température comprise entre +2°C et +8°C, avec un

dégivrage automatique.

Une construction en acier inoxydable avec éclairage LED

La structure associe une teinte noire et de l'acier inoxydable (Aisi), une vitre droite et un éclairage LED intégré.

Deux grilles de présentation

La vitrine comporte 2 grilles permettant de répartir les produits sur la surface d'exposition.

- **Capacité brute de 470 litres**
- **Froid ventilé, gaz réfrigérant R 290**
- **Dégivrage automatique**
- **Éclairage LED intégré**
- **Vitre droite, finition noire et Aisi**
- **2 grilles de présentation**
- **Intérieur et extérieur Aisi, cadre noir en verre, double vitrage isolé**

Questions fréquentesQuelle est la capacité brute de cette vitrine réfrigérée ?

Elle dispose d'une capacité brute de 470 litres.

Quelles sont les dimensions de la vitrine ?

Elle mesure 1515 mm de largeur, 675 mm de profondeur et 1210 mm de hauteur.

Quelle plage de température est assurée ?

La plage de température va de +2°C à +8°C.

Quel type de froid équipe ce modèle ?

Il s'agit d'un froid ventilé, avec dégivrage automatique.

Quel gaz réfrigérant est utilisé ?

Le gaz réfrigérant utilisé est le R 290.

Combien de grilles de présentation comporte la vitrine ?

Elle est équipée de 2 grilles.

Quelle alimentation électrique est nécessaire ?

Elle nécessite une alimentation 2 x 230 V pour une puissance totale de 0,5 kW.

La vitrine est-elle éclairée ?

Oui, elle intègre un éclairage LED.