Vitrine réfrigérée à poser avec 3 étages, +0°/+12°C, L 697 mm



Codes produits :

Référence : 7487.0055

Caractéristiques du produit :

Hauteur mm: 678
Largeur (mm): 697
Profondeur (mm): 578
Voltage V: 2 x 230
Plage de température (°C): 0°C/+12°C
Type de gaz réfrigérant: R 600
Bandeau supérieur lumineux: Non
Type de froid: Ventilé
Groupe froid tropicalisé +43°C: Non
Type de vitrine: Froide
Litrage brut: 130L
Nombre de portes: 1(1/2 +1/2)
Nombre de portes: 1
Type de porte: Vitrée
Durée de garantie: Constructeur 1 an Pièces
Puissance totale kW: 0,23
Modele de table / autonomes/ encastrés: Modèle de table
Nombre de grilles: 2
Capacite brut (L): 130
Type de froid : Ventilé
Eclairage: Oui, LED
Décongelation: Automatique
Colis postal: Non

Vitrine réfrigérée à poser, 3 étages (+0°/+12°C), pour conserver et présenter sur comptoir boissons, sandwiches et produits frais chez traiteurs et restaurateurs.

Points forts :

- **697 mm x 578 mm x 678 mm.**
- **Vise surtout le snacking et la restauration rapide, pour une vente à emporter en boulangerie ou en boucherie.**
- **La capacité brute est de 130 litres.**

Une vitrine réfrigérée à poser avec 3 étages

Cette vitrine réfrigérée à poser avec 3 étages est fabriquée par Combisteel pour la présentation, chez les traiteurs et restaurateurs, de boissons, sandwichs, fromages ou charcuteries à conserver au froid.

Elle affiche 697 mm de largeur, 578 mm de profondeur et 678 mm de hauteur, avec une capacité brute de 130 litres répartie sur 3 étages. Le corps est en matière plastique avec double vitrage et vitre de sécurité.

Dimensions de la vitrine réfrigérée à poser

Le modèle de table mesure 697 mm de largeur, 578 mm de profondeur et 678 mm de hauteur.

Alimentation électrique

Elle est alimentée en 2 x 230 V pour une puissance totale de 0,23 kW.

Froid ventilé et plage de température

Le refroidissement est assuré par ventilation forcée (2 ventilateurs), avec une plage de service de +2°C à +12°C, un dégivrage automatique et un gaz réfrigérant R600 (liquide réfrigérant R600a).

Construction et portes vitrées

La vitrine est équipée d'une porte vitrée fractionnée (1 et 1/2+1/2) et de 2 grilles de rangement, sans bandeau supérieur lumineux.

Capacité et éclairage

La capacité brute est de 130 litres, répartie sur 2 grilles, avec un éclairage LED intégré pour la mise en valeur des produits.

- **Capacité brute de 130 litres**
- **Corps en matière plastique avec double vitrage et vitre de sécurité**
- **Refroidissement par ventilation forcée (2 ventilateurs), plage de service +2°C/+12°C**
- **Dégivrage automatique, gaz réfrigérant R600 (liquide R600a)**
- **Porte vitrée fractionnée (1 et 1/2+1/2)**
- **Éclairage LED intégré**
- **2 grilles de rangement, sans bandeau supérieur lumineux**

Questions fréquentesQuelle est la plage de température de cette vitrine ?

Elle fonctionne entre +2°C et +12°C.

Quelle est sa capacité ?

Sa capacité brute est de 130 litres.

Quel type de porte équipe cette vitrine ?

Une porte vitrée fractionnée en 1 et 1/2+1/2.

Quel type de froid utilise-t-elle ?

Un refroidissement par ventilation forcée avec 2 ventilateurs et dégivrage automatique.

Quel gaz réfrigérant est utilisé ?

Le gaz réfrigérant est du R600 (liquide réfrigérant R600a).

Quelles sont ses dimensions ?

697 mm de largeur, 578 mm de profondeur et 678 mm de hauteur.

Combien de grilles comporte la vitrine ?

Elle comporte 2 grilles.

Quelle alimentation électrique nécessite-t-elle ?

Elle fonctionne en 2 x 230 V pour une puissance totale de 0,23 kW.

Dispose-t-elle d'un bandeau lumineux ?

Non, elle ne comporte pas de bandeau supérieur lumineux.