# Vitrine réfrigérée à poser arrondie avec 3 étages, +2°/+8°C



## Codes produits :

Référence : 7487.0080

## Caractéristiques du produit :

Hauteur mm: 1030
Largeur (mm): 480
Profondeur (mm): 480
Voltage V: 2 x 230
Plage de température (°C): +2°C/+8°C
Type de gaz réfrigérant: R 600
Type de froid: Ventilé
Groupe froid tropicalisé +43°C: Non
Type de vitre: Droite
Durée de garantie: Constructeur 1 an Pièces
Couleur 2: Noir / Aisi
Puissance totale kW: 0,18
Modele de table / autonomes/ encastrés: Modèle de table
Nombre de grilles: 3
Capacite brut (L): 100
Type de froid : Ventilé
Eclairage: Oui, LED
Décongelation: Automatique
Colis postal: Non

**Vitrine réfrigérée à poser, arrondie, 3 étages (+2°/+8°C), pour présenter viennoiseries, pâtisseries et desserts chez traiteurs et pâtissiers.**

**Points forts :**

- **480 mm x 480 mm x 1030 mm.**
- **Conçue pour respecter la chaîne du froid jusqu'à la vente, une exigence tout aussi essentielle en boulangerie.**
- **La capacité brute est de 100 litres.**

**Une vitrine réfrigérée à poser arrondie avec 3 étages**

**La vitrine réfrigérée à poser arrondie avec 3 étages est fabriquée par Combisteel, destinée aux traiteurs et pâtissiers pour la présentation de viennoiseries, pâtisseries et desserts.**

**Elle affiche 480 mm de largeur, 480 mm de profondeur et 1030 mm de hauteur, avec une capacité brute de 100 litres répartie sur 3 grilles.**

**Dimensions de la vitrine réfrigérée arrondie**

**Le modèle de table mesure 480 mm de largeur, 480 mm de profondeur et 1030 mm de hauteur.**

**Alimentation électrique**

**Elle est alimentée en 2 x 230 V pour une puissance totale de 0,18 kW.**

**Froid ventilé et plage de température**

**Le froid ventilé, assuré par un ventilateur, maintient une plage de température de +2 °C à +8 °C, avec dégivrage automatique et**

**évaporation des eaux de dégivrage, gaz réfrigérant R600.**

**Construction et présentoir**

**Le socle est en acier inoxydable, le boîtier en matière plastique avec double vitrage sur le pourtour et vitre de sécurité, avec une porte à charnière à droite.**

**Rangement et éclairage**

**La vitrine dispose de 3 étagères intermédiaires en verre réglables en hauteur et amovibles pour le nettoyage, ainsi que d'un éclairage LED enclenchable séparément et d'une commande électronique à affichage numérique.**

- **Capacité brute de 100 litres**
- **Froid ventilé, plage +2 °C/+8 °C**
- **3 étagères en verre réglables et amovibles**
- **Socle en acier inoxydable**
- **Éclairage LED enclenchable séparément**
- **Dégivrage automatique avec évaporation des eaux**
- **Liquide réfrigérant R600a**

**Questions fréquentesQuelle est la plage de température de cette vitrine ?**

**Elle fonctionne entre +2 °C et +8 °C.**

**Quelle est sa capacité ?**

**Sa capacité brute est de 100 litres.**

**Combien d'étagères comporte-t-elle ?**

**Elle comporte 3 étagères en verre réglables en hauteur.**

**Quel type de froid utilise-t-elle ?**

**Un froid ventilé avec un ventilateur et dégivrage automatique.**

**Quel est le matériau du socle ?**

**Le socle est en acier inoxydable.**

**Quelles sont ses dimensions ?**

**480 mm de largeur, 480 mm de profondeur et 1030 mm de hauteur.**

**Quel gaz réfrigérant est utilisé ?**

**Le gaz réfrigérant est du R600.**

**Quelle alimentation électrique nécessite-t-elle ?**

**Elle fonctionne en 2 x 230 V pour une puissance totale de 0,18 kW.**