Vitrine chaude à poser avec 3 étages, +30°/+90°C, L 915 mm

Codes produits :

Référence : 7487.0100



Caractéristiques du produit :

Hauteur mm: 662,5
Largeur (mm): 915
Profondeur (mm): 484
Voltage V: 2 x 230
Plage de température (°C): +30°C/+90°C
Type de gaz réfrigérant: R 600 A
Implantation: A poser
Durée de garantie: Constructeur 1 an Pièces
Puissance totale kW: 1,1
Nombre de grilles: 3
Capacite brut (L): 136
Eclairage: Oui, LED
Colis postal: Non

Vitrine chaude à poser avec 3 étages, +30°/+90°C, L 915 mm, Combisteel, 915 x 484 x 662,5 mm. Il s'utilise en restauration professionnelle pour le maintien au chaud et la présentation de plats et préparations.

- **Dimensions 915 x 484 x 662,5 mm**
- **Température +30°C/+90°C**
- **Puissance 1,1 kW**

Vitrine chaude à poser avec 3 étages, +30°/+90°C, L 915 mm, Combisteel, 915 x 484 x 662,5 mm. Il s'utilise en restauration professionnelle pour le maintien au chaud et la présentation de plats et préparations.

Cette vitrine chaude à poser s'intègre à un poste de distribution ou de self-service en restauration professionnelle, pour maintenir des plats à température tout en les présentant aux clients.

Vitrine chaude à poser avec 3 étages, +30°/+90°C, L 915 mm

Dimensions 915 x 484 x 662,5 mm.

Caractéristiques techniques

- **Plage de température : +30°C/+90°C**
- **Puissance : 1,1 kW**
- **Alimentation : 2 x 230**

Construction

Équipée de 3 étagères, d'un thermostat et d'un bac à eau pour l'humidification. Intérieur chromé, extérieur laqué.

Éclairage

Éclairage LED intégré pour une présentation attrayante des produits.

Utilisation

Conçue pour un usage professionnel en restauration, hôtellerie ou libre-service, pour le maintien au chaud et la présentation de plats.

- **Dimensions 915 x 484 x 662,5 mm**
- **Température +30°C/+90°C**
- **Puissance 1,1 kW**

Questions fréquentesQuelles sont ses dimensions ?

915 x 484 x 662,5 mm.

Quelle est sa plage de température ?

+30°C/+90°C.

Quelle est sa puissance ?

1,1 kW.

Comment s'entretient-elle ?

Intérieur chromé, facile à nettoyer ; bac à eau pour l'humidification des produits.

Est-elle équipée d'un éclairage ?

Oui, éclairage LED intégré.