Table réfrigérée saladette 1368 mm avec vitre droite, 3 portes GN 1/1, 8x GN 1/6 h150 mm, +2°/+8°C



Codes produits :

Référence : 7450.0220

Caractéristiques du produit :

Hauteur mm: 1180
Largeur (mm): 1368
Profondeur (mm): 700
Voltage V: 2 x 230
Fréquence Hz: 50 Hz
Plage de température (°C): +2°C/+8°C
Type de gaz réfrigérant: R 600
Matière: Acier inox AISI 201
Matière: Acier inox
Granite: Oui
Tiroir 600x400: Non
Type de froid: Statique
Groupe froid tropicalisé +43°C: Non
Nombre de bacs GN: 8
Nombre de portes: 3
Taille et/ou nombre de grilles: GN 1/1 (530x325mm)
Format bacs GN saladette: GN 1/6
Type de porte: Pleine
Version murale avec dosseret: Oui
Version centrale sans dosseret: Non
Type de vitre: Droite
Durée de garantie: Constructeur 1 an Pièces
Matière Interieur: Acier inoxydable 201
Puissance totale kW: 0,34
Capacite brut (L): 444
Contenu du GN: 3x 1/1 GN - 8x 1/6 GN PAN
Type de froid : Statique
Fermeture à clé: Non
Sur roues: Non
Niveau sonore (dB): 50
Décongelation: Automatique
Colis postal: Non

Table réfrigérée saladette sur meuble, avec vitre droite, 3 portes GN 1/1, 8 bacs GN 1/6 (h150 mm), plan de travail en granit, plage de température +2°C/+8°C, froid statique. Elle s'utilise en restauration pour la préparation et le service de salades, garnitures et ingrédients froids au poste de travail, en maintenant les denrées à température contrôlée.

Points forts :

- **Dimensions 1368 x 700 x 1180 mm, poids 155 kg**
- **Capacité brute 444 litres — 3 portes GN 1/1, 8 bacs GN 1/6 (h150 mm)**
- **Vitre droite pour la mise en valeur des produits**
- **Alimentation 230V, puissance 0,34 kW**
- **Modèle sur meuble avec réserve de froid supplémentaire en dessous**
- **Réglage précis de la température désirée**
- **Garantit la température des ingrédients permettant de respecter les normes d'hygiène**
- **Réduit votre consommation d'électricité grâce au dégivrage automatique**
- **Chaque bac inox en supplément vous permet le stockage d'un aliment différent**
- **Plan de travail en granit**

Table réfrigérée saladette sur meuble, avec vitre droite, 3 portes GN 1/1, 8 bacs GN 1/6 (h150 mm), plan de travail en granit, plage de température +2°C/+8°C, froid statique. Elle s'utilise en restauration pour la préparation et le service de salades, garnitures et ingrédients froids au poste de travail, en maintenant les denrées à température contrôlée.

Saladette réfrigérée sur meuble 7450.0220

Cette table réfrigérée saladette sur meuble est équipée d'une vitre droite, de 3 portes GN 1/1 et de 8 bacs GN 1/6 (h150 mm), avec un plan de travail en granit. Elle s'utilise en restauration pour la préparation et le service de salades, garnitures et ingrédients froids au poste de travail, en maintenant les denrées à température contrôlée.

Dimensions et poids

Ses dimensions sont de 1368 mm de largeur, 700 mm de profondeur et 1180 mm de hauteur, pour un poids de 155 kg. Capacité brute de 444 litres.

Réfrigération et température

Plage de température +2°C/+8°C, froid statique, gaz réfrigérant R600, dégivrage automatique.

Construction et équipement

Carrosserie en acier inoxydable AISI 201, intérieur en acier inoxydable, plan de travail en granit, vitre droite. Version murale avec dosseret.

Alimentation électrique

Alimentation 230V, pour une puissance électrique de 0,34 kW.

- **Froid statique, gaz réfrigérant R600, dégivrage automatique**
- **Carrosserie acier inoxydable AISI 201, plan de travail en granit, vitre droite**
- **Version murale avec dosseret**
- **Alimentation 230V, puissance 0,34 kW**

Questions fréquentesQuelle est la plage de température de cette saladette ?

De +2°C à +8°C.

Combien de portes et de bacs comporte-t-elle ?

3 portes GN 1/1, pour 8 bacs GN 1/6 (h150 mm).

Quelles sont ses dimensions ?

1368 mm de largeur, 700 mm de profondeur et 1180 mm de hauteur, pour 155 kg.

Est-elle équipée d'une vitre ?

Oui, d'une vitre droite pour la mise en valeur des produits.

Le plan de travail est-il en granit ?

Oui, le plan de travail est en granit.

Chaque bac permet-il un stockage différencié ?

Oui, chaque bac inox en supplément permet le stockage d'un aliment différent.

Quelle alimentation électrique nécessite ce modèle ?

230V, pour une puissance de 0,34 kW.