Congélateur 737 litres en inox pour pâtisserie, 26x 600x800 mm, -18°C/-22°C



Codes produits :

Référence : 7450.1210

Caractéristiques du produit :

Hauteur mm: 2010
Largeur (mm): 740
Profondeur (mm): 990
Voltage V: 2 x 230
Plage de température (°C): -18°C/-22°C
Température ambiante jusqu'à (C°): +32°C
Type de gaz réfrigérant: R 290
Matière: Acier inox AISI 201
Matière: Acier inox
Type de froid: Ventilé
Groupe froid tropicalisé +43°C: Non
Litrage brut: 750L
Nombre de portes: 1
Taille et/ou nombre de grilles: 26x 600x800 mm
Taille et/ou nombre de grilles: 600x800
Type de porte: Pleine
Durée de garantie: Constructeur 1 an Pièces
Matière Interieur: Acier inoxydable 201
Puissance totale kW: 0,63
Modele de table / autonomes/ encastrés: Autonomes
Nombre de paires de guide: 10 (sont fournis sur 26)
Distance du conducteur (mm): 45
Capacite brut (L): 737
Affichage de la température: Oui, en numérique
Type de froid : Ventilé
Fermeture à clé: Oui
Sur roues: Non
Porte gauche / droite articulation: Charnière à droite
Niveau sonore (dB): 48
Décongelation: Automatique
Colis postal: Non

Congélateur Combisteel en inox, pour pâtisserie et boulangerie, d'une capacité de 737 litres (26x 600x800 mm), plage de température -18°C/-22°C. Il s'utilise en restauration et en cuisine professionnelle pour le stockage de produits surgelés, en complément d'une chambre froide ou d'un congélateur coffre.

Points forts :

- **Dimensions 740 x 990 x 2010 mm, poids 161 kg**
- **Plage de température -18°C/-22°C**
- **Isolation 60 mm, porte pleine à fermeture automatique, joints magnétiques**
- **Thermostat à affichage numérique, pieds réglables en inox**
- **Réglage précis de la température désirée grâce à un panneau de commande de dernière génération qui garantit la température des ingrédients permettant de respecter les normes d'hygiène**
- **Consommation d'électricité réduite grâce au dégivrage et à l'évaporation de l'eau**
- **Construit en acier inoxydable AISI agréée contact alimentaire**
- **Groupe froid facile d'accès pour l'entretien**
- **Appareil maniable et déplacement facile**
- **Accepte les grilles,bacs et plaques Euronorm 600x400 mm**

Congélateur inox Combisteel, 737 litres, pour pâtisserie

Ce congélateur de la marque Combisteel, en acier inox, est conçu pour la pâtisserie et la boulangerie : il accueille 26 grilles au format 600x800 mm. Il s'utilise en restauration et en cuisine professionnelle pour le stockage de produits surgelés, en complément d'une chambre froide ou d'un congélateur coffre.

Dimensions et poids

Ses dimensions sont de 740 mm de largeur, 990 mm de profondeur et 2010 mm de hauteur, pour un poids de 161 kg.

Froid et équipement

Le congélateur maintient une plage de température de -18°C à -22°C, avec dégivrage automatique, ventilation à l'arrêt automatique à l'ouverture de la porte, et une isolation de 60 mm. Le thermostat à affichage numérique permet un réglage précis de la température. La porte, pleine et à charnière droite, est équipée de joints magnétiques et d'une fermeture automatique. Le compresseur est fixé et le groupe froid reste facile d'accès pour l'entretien. L'appareil accepte les grilles, bacs et plaques au format Euronorm 600x400 mm ; 10 paires de glissières sont fournies (sur 26 positions possibles). Température ambiante admise jusqu'à +32°C.

Alimentation électrique

Alimentation 230V, pour une puissance électrique de 0,63 kW, avec gaz réfrigérant R290.

- **Capacité de 737 litres, 26 grilles au format 600x800 mm**
- **Dimensions : 740 x 990 x 2010 mm, pour 161 kg**
- **Plage de température -18°C/-22°C, dégivrage automatique**
- **Isolation 60 mm, porte pleine à charnière droite, joints magnétiques**
- **Thermostat à affichage numérique, pieds réglables en inox**
- **Alimentation 230V, puissance 0,63 kW, gaz réfrigérant R290**
- **Dégivrage avec évaporation de l'eau, intérieur ABS agréé contact alimentaire**
- **Compresseur fixé, groupe froid accessible pour l'entretien, 10 glissières fournies (sur 26), Euronorm 600x400 mm**

Questions fréquentesQuelle est la capacité de ce congélateur ?

737 litres, pour 26 grilles au format 600x800 mm.

Quelle est la plage de température ?

De -18°C à -22°C.

Quelles sont ses dimensions ?

740 mm de largeur, 990 mm de profondeur et 2010 mm de hauteur, pour 161 kg.

La porte est-elle réversible ?

Non, elle est montée avec une charnière à droite.

Quelle alimentation électrique est nécessaire ?

230V, pour une puissance de 0,63 kW.

Quel type de froid et quel gaz réfrigérant utilise ce produit ?

Gaz réfrigérant R290.

Comment s'effectue le dégivrage ?

Le dégivrage est automatique, avec évaporation de l'eau de condensation.

Quelle est l'épaisseur d'isolation de ce produit ?

60 mm.