

Vitrine réfrigérée à poser arrondie et rotative avec 4 étages, +0°/+10°C



Codes produits :

Référence : 7487.0160

Caractéristiques du produit :

Hauteur mm: 983
Largeur (mm): 450
Profondeur (mm): 450
Voltage V: 2 x 230
Plage de température (°C): 0°C/+10°C
Plage de température (°C): +2°C/+8°C
Type de gaz réfrigérant: R 600
Type de froid: Ventilé
Groupe froid tropicalisé +43°C: Non
Type de vitre: Droite
Durée de garantie: Constructeur 1 an Pièces
Couleur 2: Noir
Puissance totale kW: 0,19
Modele de table / autonomes/ encastrés: Modèle de table
Nombre de grilles: 4
Capacité brut (L): 72
Type de froid : Ventilé
Eclairage: Oui, LED
Décongelation: Automatique
Colis postal: Non

Vitrine réfrigérée à poser, arrondie et rotative, 4 étages (+0°/+10°C), pour présenter viennoiseries, pâtisseries et desserts chez traiteurs et pâtisseries.

Points forts :

- 450 mm x 450 mm x 983 mm.
- Conçue pour respecter la chaîne du froid jusqu'à la vente, une exigence tout aussi essentielle en boulangerie.
- La capacité brute est de 72 litres.

Une vitrine réfrigérée à poser arrondie et rotative avec 4 étages

La vitrine réfrigérée à poser arrondie et rotative avec 4 étages est fabriquée par Combisteel, destinée aux traiteurs et pâtisseries pour la présentation de viennoiseries, pâtisseries et desserts.

Elle affiche 450 mm de largeur, 450 mm de profondeur et 983 mm de hauteur, avec une capacité brute de 72 litres répartie sur 4 grilles.

Dimensions de la vitrine réfrigérée arrondie

Le modèle de table mesure 450 mm de largeur, 450 mm de profondeur et 983 mm de hauteur.

Alimentation électrique

Elle est alimentée en 2 x 230 V pour une puissance totale de 0,19 kW.

Froid ventilé et plage de température

Le froid ventilé maintient une plage de température de 0 °C à +10 °C, avec dégivrage automatique et gaz réfrigérant R600.

Construction et présentoir rotatif

La forme est arrondie avec vitre droite, une porte à charnière à droite et un plateau rotatif dont la rotation s'arrête automatiquement à l'ouverture de la porte.

Rangement et éclairage

La vitrine dispose de 4 grilles soudées fixes amovibles pour un nettoyage facile, ainsi que d'un éclairage LED enclenchable séparément et d'une commande électronique à affichage numérique.

- Capacité brute de 72 litres
- Froid ventilé, plage 0 °C/+10 °C
- 4 grilles amovibles pour le nettoyage
- Plateau rotatif à arrêt automatique
- Éclairage LED enclenchable séparément
- Commande électronique à affichage numérique
- Boîtier en plastique avec double vitrage sur le pourtour, refroidissement par ventilation forcée (2 ventilateurs), plage de service 0°C/+10°C, liquide réfrigérant R600a, humidité de l'air maximale 70%

Questions fréquentesQuelle est la plage de température de cette vitrine ?

Elle fonctionne entre 0 °C et +10 °C.

Quelle est sa capacité ?

Sa capacité brute est de 72 litres.

Le plateau est-il rotatif ?

Oui, avec arrêt automatique de la rotation à l'ouverture de la porte.

Combien de grilles comporte la vitrine ?

Elle comporte 4 grilles soudées fixes et amovibles.

Quel type de froid utilise-t-elle ?

Un froid ventilé avec dégivrage automatique.

Quelles sont ses dimensions ?

450 mm de largeur, 450 mm de profondeur et 983 mm de hauteur.

Quel gaz réfrigérant est utilisé ?

Le gaz réfrigérant est du R600.

Quelle alimentation électrique nécessite-t-elle ?

Elle fonctionne en 2 x 230 V pour une puissance totale de 0,19 kW.