Réfrigérateur 570 litres acier laqué blanc GN 2/1, +0°/+8°C



Codes produits :

Référence : 7450.0561

Caractéristiques du produit :

Hauteur mm: 1885
Largeur (mm): 775
Profondeur (mm): 695
Voltage V: 2 x 230
Plage de température (°C): 0°C/+8°C
Température ambiante jusqu'à (C°): +32°C
Type de gaz réfrigérant: R 600 A
Matière: Acier laqué blanc
Type de froid: Statique avec ventilateur
Groupe froid tropicalisé +43°C: Non
Nombre de portes: 1
Taille et/ou nombre de grilles: GN2/1 (530x650mm)
Type de porte: Pleine
Durée de garantie: Constructeur 1 an Pièces
Matière Interieur: Plastique ABS
Couleur 2: Blanc
Puissance totale kW: 0,20
Modele de table / autonomes/ encastrés: Autonomes
Nombre de paires de guide: 18
Nombre de grilles: 4 x 2/1 GN
Distance du conducteur (mm): 70
Max. la charge de grille (kg): 25
Epaisseur de coupe (mm): 45
Capacite net (L): 570
Type de froid : Statique avec ventilateur
Fermeture à clé: Oui
Eclairage: Non
Porte gauche / droite articulation: Charnière à droite
Porte reversible: Oui
Niveau sonore (dB): 50
Décongelation: Automatique
Epaisseur d'isolation (mm): 45
Colis postal: Non

Réfrigérateur professionnel Combisteel de 570 litres, format GN 2/1, carrosserie en acier laqué blanc, plage de température +0°C/+8°C. Il s'utilise en restauration et en hôtellerie pour le stockage quotidien de denrées alimentaires et de boissons en cuisine professionnelle.

Points forts :

- **Dimensions 775 x 695 x 1885 mm (h), poids 90 kg**
- **1 porte pleine réversible, charnière à droite, fermeture à clé**
- **Froid statique assisté par ventilateur, 4 grilles GN 2/1 réglables**
- **Thermostat manuel avec affichage numérique, dégivrage automatique**
- **Réglage précis de la température désirée grâce à un panneau de commande de dernière génération qui garantit la température des ingrédients permettant de respecter les normes d'hygiène**
- **Consommation d'électricité réduite grâce au dégivrage et à l'évaporation de l'eau**
- **Construit en acier laqué extérieur et abs blanc intérieur thermoformé agrée contact alimentaire**
- **Appareil maniable et déplacement facile**

Fonction et usage professionnel

Réfrigérateur professionnel Combisteel de 570 litres, format GN 2/1, carrosserie en acier laqué blanc, plage de température +0°C/+8°C. Il s'utilise en restauration et en hôtellerie pour le stockage quotidien de denrées alimentaires et de boissons en cuisine professionnelle.

Ce réfrigérateur au format GN 2/1 dispose d'une porte pleine réversible à joint magnétique, pour un stockage compatible avec les bacs gastronormes.

Dimensions et capacité

D'une capacité de 570 litres, l'appareil mesure 775 mm de largeur, 695 mm de profondeur et 1885 mm de hauteur, pour un poids de 90 kg. Il dispose de 4 grilles GN 2/1 réglables.

Accès et finition

La porte pleine, réversible, est montée charnière à droite. L'intérieur est en ABS blanc, l'extérieur en acier laqué blanc. Une fermeture à clé est intégrée.

Régulation et froid

La température est régulée entre +0°C et +8°C au moyen d'un thermostat manuel avec affichage numérique. Le froid est statique, assisté par ventilateur, avec dégivrage automatique. L'appareil fonctionne en 230V.

- **Dimensions 775 x 695 x 1885 mm (h), poids 90 kg**
- **1 porte pleine réversible, charnière à droite**
- **Froid statique, assisté par ventilateur**
- **4 grilles GN 2/1 réglables**
- **Intérieur ABS blanc, extérieur acier laqué blanc**
- **Thermostat manuel avec affichage numérique**
- **Dégivrage automatique**
- **Fermeture à clé**
- **Alimentation 230V**

Questions fréquentesQuelle est la capacité de ce réfrigérateur ?

Sa capacité est de 570 litres, format GN 2/1, pour des dimensions de 775 x 695 x 1885 mm (h).

Quelle est la plage de température ?

La température est régulée entre +0°C et +8°C.

Combien de grilles sont fournies ?

L'appareil dispose de 4 grilles GN 2/1 réglables.

Le dégivrage est-il automatique ?

Oui, le dégivrage est automatique.

La porte est-elle réversible ?

Oui, la porte pleine est réversible, montée charnière à droite.

Quelle alimentation électrique est nécessaire ?

L'appareil fonctionne en 230V.