Vitrine réfrigérée ventilée avec 3 étagères, -2°/+8°C, L1000 mm - Self Service noir



Codes produits :

Référence : 7080.0005

Caractéristiques du produit :

Hauteur mm: 1500
Largeur (mm): 1000
Profondeur (mm): 660
Voltage V: 2 x 230
Fréquence Hz: 50 Hz
Plage de température (°C): +2°C/+8°C
Température ambiante jusqu'à (C°): +25°C
Type de gaz réfrigérant: R 290
Type de froid: Ventilé
Groupe froid tropicalisé +43°C: Non
Type de vitre: Bombée
Type de vitre: Sans vitre
Durée de garantie: Constructeur 1 an Pièces
Couleur 2: Noir
Puissance totale kW: 1,2
Modele de table / autonomes/ encastrés: Autonomes
Capacite brut (L): 290
Zone de demonstration (m2): 1,43
Type de froid : Ventilé
Nombre de tablettes: 3
Eclairage: Oui, LED
Couverture de nuit: Oui
Décongelation: Automatique
Colis postal: Non

Vitrine réfrigérée ventilée Self Service noire de 1000 mm, 3 étagères (-2°/+8°C) — le dispositif le plus répandu en distribution alimentaire pour les articles laitiers, la charcuterie préemballée et les boissons, en hypermarché comme en épicerie de proximité.

Points forts :

- **1000 mm x 660 mm x 1500 mm.**
- **Capacité brute de 290 litres.**

Une vitrine réfrigérée ventilée avec 3 étagères

La vitrine réfrigérée ventilée référencée 7080.0005 est fabriquée par Combisteel. Ce modèle libre-service en finition noire s'utilise en supermarché ou en grande surface pour la présentation de produits réfrigérés.

Cette vitrine réfrigérée affiche une capacité brute de 290 litres, pour un encombrement de 1000 mm de largeur, 660 mm de profondeur et 1500 mm de hauteur, en modèle autonome équipé de 3 tablettes d'exposition.

Une vitrine réfrigérée ventilée de 1000 mm de largeur

Avec 1000 mm de largeur, 660 mm de profondeur et 1500 mm de hauteur, cette vitrine réfrigérée noire couvre une zone de démonstration de 1,43 m².

Une alimentation bi-phasée à 50 Hz

Elle fonctionne sous une alimentation 2 x 230 V, 50 Hz, pour une puissance totale de 1,2 kW.

Un froid ventilé maintenu entre +2°C et +8°C

Le système de froid ventilé au gaz réfrigérant R 290 assure une plage de température comprise entre +2°C et +8°C, pour une température ambiante admissible jusqu'à +25°C, avec dégivrage automatique.

Une couverture de nuit et un éclairage LED

Cette vitrine est livrée avec une couverture de nuit et un éclairage LED. Sa vitre est bombée, sans encadrement de vitre fixe (façade sans vitre).

Trois tablettes de présentation pour organiser les produits

Les 3 tablettes permettent de répartir les produits réfrigérés sur plusieurs niveaux d'exposition.

- **Capacité brute de 290 litres**
- **3 tablettes de présentation**
- **Froid ventilé, plage de +2°C à +8°C**
- **Couverture de nuit incluse**
- **Éclairage LED intégré**
- **Zone de démonstration de 1,43 m²**
- **Rideau de nuit, système de refroidissement par ventilateur, thermostat digital**

Questions fréquentesQuelle est la capacité brute de cette vitrine réfrigérée ?

Elle dispose d'une capacité brute de 290 litres.

Quelles sont les dimensions de la vitrine ?

Elle mesure 1000 mm de largeur, 660 mm de profondeur et 1500 mm de hauteur.

Quelle plage de température est assurée ?

La plage de température va de +2°C à +8°C.

Jusqu'à quelle température ambiante fonctionne-t-elle ?

Elle fonctionne jusqu'à une température ambiante de +25°C.

Une couverture de nuit est-elle fournie ?

Oui, une couverture de nuit est incluse.

Quel gaz réfrigérant est utilisé ?

Le gaz réfrigérant utilisé est le R 290.

Combien de tablettes comporte la vitrine ?

Elle est équipée de 3 tablettes.

Quelle est la zone de démonstration disponible ?

La zone de démonstration est de 1,43 m².