Vitrine réfrigérée ventilée avec 3 étagères, -2°/+8°C, L1300 mm - Self Service noir



Codes produits :

Référence : 7080.0010

Caractéristiques du produit :

Hauteur mm: 1500
Largeur (mm): 1300
Profondeur (mm): 660
Voltage V: 2 x 230
Fréquence Hz: 50 Hz
Plage de température (°C): +2°C/+8°C
Température ambiante jusqu'à (C°): +25°C
Type de gaz réfrigérant: R 290
Type de froid: Ventilé
Groupe froid tropicalisé +43°C: Non
Type de vitre: Sans vitre
Durée de garantie: Constructeur 1 an Pièces
Couleur 2: Noir
Puissance totale kW: 1,29
Modele de table / autonomes/ encastrés: Autonomes
Capacite brut (L): 380
Zone de demonstration (m2): 1,69
Type de froid : Ventilé
Nombre de tablettes: 3
Eclairage: Oui, LED
Couverture de nuit: Oui
Décongelation: Automatique
Colis postal: Non

Vitrine réfrigérée murale self-service noire, 3 étagères (-2°C/+8°C), pour la vente de produits frais en supermarché ou en commerce de détail.

Points forts :

- **1300 mm x 660 mm x 1500 mm.**
- **Capacité brute de 380 litres.**
- **Éclairage LED, rideau de nuit fourni.**
- **Réfrigération ventilée, gaz R290.**

Une vitrine réfrigérée murale self-service, 3 étagères

Cette vitrine réfrigérée ventilée, fabriquée par Combisteel, est une vitrine libre-service de 1300 mm en finition noire, destinée à la vente de produits frais en supermarché ou en commerce de détail. Elle est équipée de 3 étagères et d'un rideau de nuit.

Ses dimensions sont de 1300 mm de largeur, 660 mm de profondeur et 1500 mm de hauteur, pour une capacité brute de 380 litres.

Dimensions et capacité

Avec ses 1300 x 660 mm au sol pour 1500 mm de hauteur, cette vitrine autonome offre une capacité brute de 380 litres, répartie sur 3 étagères, pour une zone de démonstration de 1,69 m².

Alimentation électrique

Elle fonctionne en 230V, 50 Hz, pour une puissance totale de 1,29 kW.

Froid ventilé et plage de température

La réfrigération ventilée maintient une plage de température de -2°C à +8°C, avec dégivrage automatique. Le gaz réfrigérant utilisé est le R290 ; le groupe froid n'est pas tropicalisé, pour une température ambiante jusqu'à +25°C. Elle ne comporte pas de vitre de façade (libre-service ouvert).

Construction et équipement

L'éclairage LED équipe chaque étagère et le dessus de la vitrine, et un rideau de nuit est fourni pour limiter les déperditions de froid en dehors des heures d'ouverture.

- **Capacité brute de 380 litres sur 3 étagères**
- **Plage de température de -2°C à +8°C, dégivrage automatique**
- **Dimensions : 1300 x 660 x 1500 mm**
- **Éclairage LED sur chaque étagère**
- **Rideau de nuit fourni**
- **Réfrigération ventilée, gaz R290**
- **Libre-service grâce à la façade ouverte, thermostat digital**

Questions fréquentesQuelle est la capacité de cette vitrine ?

380 litres bruts, répartis sur 3 étagères.

Quelle est la plage de température ?

De -2°C à +8°C.

Quelles sont ses dimensions ?

1300 mm de largeur, 660 mm de profondeur et 1500 mm de hauteur.

Le rideau de nuit est-il fourni ?

Oui, il est inclus.

Quel est le gaz réfrigérant utilisé ?

Le R290.

Le dégivrage est-il automatique ?

Oui.

Quelle est la puissance électrique nécessaire ?

230V, 50 Hz, pour 1,29 kW au total.