Vitrine réfrigérée ventilée avec 3 étagères, +2°/+4°C, L1935 mm - Self Service noir



Codes produits :

Référence : 7350.0015

Caractéristiques du produit :

Hauteur mm: 1500
Largeur (mm): 1935
Profondeur (mm): 665
Voltage V: 2 x 230
Fréquence Hz: 50 Hz
Plage de température (°C): +2°C/+4°C
Température ambiante jusqu'à (C°): +25°C
Type de gaz réfrigérant: R 290
Type de froid: Ventilé
Groupe froid tropicalisé +43°C: Non
Type de vitre: Sans vitre
Durée de garantie: Constructeur 1 an Pièces
Couleur 2: Noir
Puissance totale kW: 2
Modele de table / autonomes/ encastrés: Autonomes
Zone de demonstration (m2): 1,69
Type de froid : Ventilé
Fermeture à clé: Non
Sur roues: Non
Nombre de tablettes: 3
Eclairage: Oui, LED
Niveau sonore (dB): 61
Couverture de nuit: Oui
Décongelation: Automatique
Colis postal: Non

Vitrine réfrigérée murale Combisteel Self Service noir de 1935 mm, ventilée (+2°C/+4°C), pour la vente de produits frais en libre-service en supermarché.

Points forts :

- **340 kg, zone de démonstration 1,69 m²**
- **3 tablettes réglables, éclairage LED**
- **Rideau de nuit fourni**
- **Thermostat digital, dégivrage automatique, niveau sonore 61 dB**

Vitrine réfrigérée murale Combisteel Self Service 1935 mm

Cette vitrine réfrigérée murale de la marque Combisteel, finition Self Service noir, est libre-service grâce à sa façade ouverte. Son éclairage LED met vos produits en valeur, et un rideau de nuit est fourni.

D'une largeur de 1935 mm pour une profondeur de 665 mm et une hauteur de 1500 mm, pour un poids de 340 kg, cette vitrine fonctionne dans une plage de température de +2°C à +4°C sur une zone de démonstration de 1,69 m².

Équipement intérieur

La vitrine est équipée de 3 tablettes réglables, d'un éclairage LED et d'un rideau de nuit, pour une utilisation autonome (sans encastrement).

Froid et alimentation électrique

Le système de réfrigération est ventilé, avec thermostat digital et dégivrage automatique, au gaz réfrigérant R290, pour une température ambiante jusqu'à +25°C. Alimentation 230V, 50 Hz, pour une puissance électrique totale de 2 kW. Niveau sonore de 61 dB.

- **Libre-service grâce à la façade ouverte, finition Self Service noir**
- **Dimensions 1935 x 665 x 1500 mm (l x p x h), 340 kg**
- **Plage de température +2°C/+4°C, zone de démonstration 1,69 m²**
- **3 tablettes réglables, éclairage LED, rideau de nuit fourni**
- **Thermostat digital, dégivrage automatique, gaz réfrigérant R290**
- **Niveau sonore de 61 dB**

Questions fréquentesQuelle est la plage de température de cette vitrine ?

Elle fonctionne entre +2°C et +4°C.

Quelles sont les dimensions de la vitrine ?

1935 mm de largeur, 665 mm de profondeur et 1500 mm de hauteur, pour un poids de 340 kg.

Un rideau de nuit est-il fourni ?

Oui, il est fourni avec la vitrine.

Quel est le niveau sonore de ce modèle ?

61 dB.

Quel gaz réfrigérant est utilisé ?

Le R290.

Le dégivrage est-il automatique ?

Oui, la vitrine est équipée d'un dégivrage automatique.