Vitrine réfrigérée ventilée avec 3 étagères, +2°/+4°C, L1510 mm - Self Service noir



Codes produits :

Référence : 7350.0025

Caractéristiques du produit :

Hauteur mm: 1500
Largeur (mm): 1510
Profondeur (mm): 665
Voltage V: 2 x 230
Fréquence Hz: 50 Hz
Plage de température (°C): +2°C/+4°C
Température ambiante jusqu'à (C°): +25°C
Type de gaz réfrigérant: R 290
Type de froid: Ventilé
Groupe froid tropicalisé +43°C: Non
Nombre de portes: 2
Type de vitre: Sans vitre
Durée de garantie: Constructeur 1 an Pièces
Couleur 2: Noir
Puissance totale kW: 1,8
Modele de table / autonomes/ encastrés: Autonomes
Zone de demonstration (m2): 1,31
Type de froid : Ventilé
Fermeture à clé: Non
Sur roues: Non
Nombre de tablettes: 3
Eclairage: Oui, LED
Niveau sonore (dB): 59
Décongelation: Automatique
Colis postal: Non

Vitrine réfrigérée ventilée Self Service noire de 1510 mm, 3 étagères (2°/+4°C) — le dispositif le plus répandu en distribution alimentaire pour les articles laitiers, la charcuterie préemballée et les boissons, en hypermarché comme en épicerie de proximité.

Points forts :

- **1510 mm x 665 mm x 1500 mm.**
- **2 porte(s).**

Une vitrine réfrigérée ventilée avec 3 étagères

La vitrine réfrigérée ventilée avec 3 étagères est fabriquée par Combisteel pour une implantation murale en libre-service, en supermarché ou en grande surface, avec une plage de température de +2°C/+4°C.

Cette vitrine réfrigérée autonome mesure 1510 mm de largeur, 665 mm de profondeur et 1500 mm de hauteur, et se répartit sur 3 tablettes, fermée par 2 portes.

Dimensions de la vitrine réfrigérée murale

Avec 1510 mm de largeur, 665 mm de profondeur et 1500 mm de hauteur, la vitrine réfrigérée Combisteel est un modèle autonome, sans vitre frontale et non monté sur roues.

Alimentation électrique

La vitrine réfrigérée fonctionne en 2 x 230 V, 50 Hz, pour une puissance totale de 1,8 kW et n'est pas équipée d'un groupe froid tropicalisé +43°C. Elle est conçue pour une température ambiante jusqu'à +25°C.

Froid ventilé et niveau sonore

Le froid est de type ventilé, avec un gaz réfrigérant R290 et un dégivrage automatique, pour un niveau sonore mesuré de 59 dB.

Construction et équipement

La vitrine réfrigérée est équipée de 2 portes sans fermeture à clé, d'un éclairage LED et d'une zone de démonstration de 1,31 m².

Rangement sur 3 tablettes

Les 3 tablettes intérieures de la vitrine réfrigérée permettent de répartir les produits sur plusieurs niveaux d'exposition.

- **Vitrine réfrigérée murale, 1510 x 665 x 1500 mm**
- **Plage de température +2°C/+4°C**
- **2 portes, 3 tablettes intérieures**
- **Froid ventilé, dégivrage automatique**
- **Éclairage LED, niveau sonore 59 dB**
- **Gaz réfrigérant R290**
- **Rideau de nuit, système de refroidissement par ventilateur, thermostat digital**

Questions fréquentesQuelle est la plage de température de cette vitrine réfrigérée murale ?

Elle est de +2°C/+4°C.

Quelles sont les dimensions de la vitrine réfrigérée ?

Elle mesure 1510 mm de largeur, 665 mm de profondeur et 1500 mm de hauteur.

Combien de portes comporte cette vitrine réfrigérée ?

Elle comporte 2 portes.

Les portes sont-elles verrouillables ?

Non, elles ne disposent pas de fermeture à clé.

Quel type de froid utilise cette vitrine réfrigérée ?

Elle utilise un froid ventilé avec dégivrage automatique.

Quelle est la puissance totale de la vitrine réfrigérée ?

Sa puissance totale est de 1,8 kW, sous une alimentation 2 x 230 V.

Quel est le niveau sonore de cette vitrine réfrigérée ?

Il est de 59 dB.

La vitrine réfrigérée est-elle montée sur roues ?

Non, elle n'est pas montée sur roues.