Vitrine réfrigérée ventilée avec 3 étagères, +2°/+4°C, L1935 mm - Self Service noir



Codes produits :

Référence : 7350.0030

Caractéristiques du produit :

Hauteur mm: 1500
Largeur (mm): 1935
Profondeur (mm): 665
Voltage V: 2 x 230
Fréquence Hz: 50 Hz
Plage de température (°C): +2°C/+4°C
Température ambiante jusqu'à (C°): +25°C
Type de gaz réfrigérant: R 290
Type de froid: Ventilé
Groupe froid tropicalisé +43°C: Non
Nombre de portes: 3
Type de vitre: Sans vitre
Durée de garantie: Constructeur 1 an Pièces
Couleur 2: Noir
Puissance totale kW: 2
Modele de table / autonomes/ encastrés: Autonomes
Zone de demonstration (m2): 1,69
Type de froid : Ventilé
Fermeture à clé: Non
Sur roues: Non
Nombre de tablettes: 3
Eclairage: Oui, LED
Niveau sonore (dB): 61
Décongelation: Automatique
Colis postal: Non

Vitrine réfrigérée ventilée Self Service noire de 1935 mm, 3 étagères (2°/+4°C) — le dispositif le plus répandu en distribution alimentaire pour les articles laitiers, la charcuterie préemballée et les boissons, en hypermarché comme en épicerie de proximité.

Points forts :

- **1935 mm x 665 mm x 1500 mm.**
- **3 porte(s).**

Une vitrine réfrigérée ventilée avec 3 étagères

La vitrine réfrigérée ventilée avec 3 étagères de Combisteel est un modèle autonome conçu pour la présentation en libre-service murale, en supermarché ou en grande surface. Elle se décline en finition noire et fonctionne sous une alimentation 2 x 230 V / 50 Hz.

Avec 1935 mm de largeur, 665 mm de profondeur et 1500 mm de hauteur, cette vitrine réfrigérée propose trois portes et trois tablettes réglables, pour une zone de démonstration de 1,69 m². Elle fonctionne sans vitre de fermeture et n'est pas montée sur roues.

Dimensions et configuration de la vitrine réfrigérée

La vitrine affiche 1935 mm de largeur, 665 mm de profondeur et 1500 mm de hauteur, pour une zone de démonstration de 1,69 m². Il s'agit d'un modèle autonome, sans roues, destiné à une installation fixe en libre-service murale.

Alimentation électrique

L'appareil fonctionne sous une alimentation 2 x 230 V et une fréquence de 50 Hz, pour une puissance totale de 2 kW.

Froid ventilé et plage de température

Le système de réfrigération ventilée maintient une plage de température de +2°C à +4°C, avec un dégivrage automatique. Le gaz réfrigérant utilisé est le R 290. L'appareil peut fonctionner dans une température ambiante allant jusqu'à +25°C ; le groupe froid n'est pas tropicalisé pour des ambiances supérieures à +43°C.

Construction et équipement

Cette vitrine est proposée en finition noire, sans vitre de fermeture, et ne dispose pas de fermeture à clé. Un éclairage LED intégré met en valeur les produits présentés. Le niveau sonore mesuré est de 61 dB.

Capacité et rangement

Elle comprend trois portes et trois tablettes, ce qui permet d'organiser la présentation des produits sur plusieurs niveaux.

- **Modèle autonome en libre-service murale**
- **Réfrigération ventilée, +2°C/+4°C**
- **3 portes et 3 tablettes**
- **Éclairage LED intégré**
- **Dégivrage automatique**
- **Gaz réfrigérant R 290**
- **Rideau de nuit, thermostat digital**

Questions fréquentesQuelle est la plage de température de cette vitrine réfrigérée ?

Elle maintient une température comprise entre +2°C et +4°C.

Quelles sont les dimensions de la vitrine ?

Elle mesure 1935 mm de largeur, 665 mm de profondeur et 1500 mm de hauteur.

La vitrine est-elle montée sur roues ?

Non, il s'agit d'un modèle autonome sans roues.

Quel type de réfrigération utilise cet appareil ?

Elle fonctionne avec un système de réfrigération ventilée.

Quel est le gaz réfrigérant utilisé ?

Le gaz réfrigérant est le R 290.

La vitrine dispose-t-elle d'une fermeture à clé ?

Non, cette vitrine ne dispose pas de fermeture à clé.

Quelle est la puissance électrique de l'appareil ?

Elle fonctionne en 2 x 230 V / 50 Hz pour une puissance totale de 2 kW.

Jusqu'à quelle température ambiante peut-elle fonctionner ?

Elle peut fonctionner dans une ambiance allant jusqu'à +25°C.