Vitrine réfrigérée murale 2 portes, 1510 mm, 4 étagères, Self Service noir, +2°/+4°C



Codes produits :

Référence : 7350.0055

Caractéristiques du produit :

Hauteur mm: 1920
Largeur (mm): 1510
Profondeur (mm): 665
Voltage V: 2 x 230
Fréquence Hz: 50 Hz
Plage de température (°C): +2°C/+4°C
Température ambiante jusqu'à (C°): +25°C
Type de gaz réfrigérant: R 290
Type de froid: Ventilé
Groupe froid tropicalisé +43°C: Non
Nombre de portes: 2
Type de vitre: Droite
Durée de garantie: Constructeur 1 an Pièces
Couleur 2: Noir
Puissance totale kW: 1,52
Modele de table / autonomes/ encastrés: Autonomes
Zone de demonstration (m2): 1,85
Type de froid : Ventilé
Fermeture à clé: Non
Sur roues: Non
Nombre de tablettes: 4
Eclairage: Oui, LED
Niveau sonore (dB): 53
Décongelation: Automatique
Colis postal: Non

Vitrine réfrigérée murale Combisteel Self Service noir, 2 portes, 1510 mm de largeur, 4 étagères, froid ventilé, plage de température +2°C/+4°C. Elle s'utilise en supermarché pour la vente de produits frais en libre-service.

Points forts :

- **2 portes, 4 étagères, zone de démonstration 1,85 m²**
- **Vitre droite, éclairage LED, finition Self Service noir**
- **Froid ventilé, dégivrage automatique, gaz réfrigérant R290**
- **Dimensions 1510 x 665 x 1920 mm (LxPxH), poids 305 kg**

Vitrine réfrigérée murale Combisteel Self Service noir, 2 portes, 1510 mm de largeur, 4 étagères, froid ventilé, plage de température +2°C/+4°C. Elle s'utilise en supermarché pour la vente de produits frais en libre-service.

Fonction et usage professionnel

Cette vitrine libre-service murale, de couleur noire, met en valeur les produits grâce à son éclairage LED, pour une utilisation en supermarché.

Équipement intérieur

Elle est équipée de 4 étagères (niveaux), réparties sur 2 portes, pour une zone de démonstration de 1,85 m².

Froid et régulation

Le système de réfrigération est ventilé, avec dégivrage automatique, au gaz réfrigérant R290, pour une température ambiante admise jusqu'à +25°C. Le groupe froid n'est pas tropicalisé.

Dimensions et poids

Elle mesure 1510 mm de largeur, 665 mm de profondeur et 1920 mm de hauteur, pour un poids de 305 kg.

Alimentation électrique

L'appareil fonctionne en 230V, pour une puissance totale de 1,52 kW.

- **2 portes, 4 étagères, zone de démonstration 1,85 m²**
- **Vitre droite, éclairage LED, finition Self Service noir**
- **Froid ventilé, dégivrage automatique, gaz réfrigérant R290**
- **Dimensions 1510 x 665 x 1920 mm (LxPxH), poids 305 kg**
- **Alimentation 230V, puissance totale 1,52 kW**

Questions fréquentesQuelle est la plage de température de cette vitrine ?

La température est réglable entre +2°C et +4°C.

Combien de portes comporte ce modèle ?

2 portes.

Combien d'étagères comporte cette vitrine ?

4 étagères (niveaux).

Quelle est la zone de démonstration de cette vitrine ?

1,85 m².

Quelles sont les dimensions de cette vitrine ?

Elle mesure 1510 mm de largeur, 665 mm de profondeur et 1920 mm de hauteur, pour un poids de 305 kg.

Le groupe froid est-il tropicalisé ?

Non, ce modèle n'est pas équipé d'un groupe froid tropicalisé.

Quel gaz réfrigérant est utilisé ?

Le R290, avec dégivrage automatique.

Quelle alimentation électrique est nécessaire ?

L'appareil fonctionne en 230V, pour une puissance totale de 1,52 kW.